

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pompa-z-metalowa-obudowa-na-wiertarke-3000-lh-wolfcraft-p-17124.html>

Pompa z metalową obudową na wiertarkę 3000 l/h Wolfcraft

Cena brutto	167,00 zł
Cena netto	135,77 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF2200000
Kod producenta	2200000
Kod EAN	4006885220003
Producent	WOLFCRAFT

Opis produktu

WOLFCRAFT WF2200000 | Pompa z metalową obudową na wiertarkę 3000 l/h Wolfcraft

Pompa z metalową obudową (3000 l/h) do pompowania cieczy za pomocą wiertarki

- do szybkiego i łatwego przepompowywania wody użytkowej
- kompaktowy i poręczny rozmiar
- przystosowana do powszechnie dostępnych w handlu wiertarek (co najmniej 600 W)

Charakterystyka produktu:

Ta kompaktowa i samozasysająca pompa z metalową obudową firmy wolfcraft jest idealna do szybkiego i łatwego przepompowywania cieczy. Doskonale nadaje się do opróżniania łóżek wodnych czy beczek na deszczówkę. Pompa do wody współpracuje z dostępnymi w handlu wiertarkami o mocy co najmniej 600 W. Dzięki solidnej metalowej obudowie oraz dużej wydajności ta uniwersalna pompa jest trwałym, niezawodnym pomocnikiem i kompaktową, poręczną alternatywą dla dużych pomp ogrodowych.

Właściwości

- kompaktowa i samozasysająca pompa z metalową obudową
- przystosowana do powszechnie dostępnych w handlu wiertarek (co najmniej 600 W)
- wydajność do 3000 litrów na godzinę
- przyłącza węży dla Ø 13 mm lub 19 mm
- wysokość zasysania do 3 m
- wysokość tłoczenia do 30 m

Dane techniczne:

- Maks. wydajność tłoczenia 3 000 litry na godzinę
- Przyłącze węży 1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
- Przyłącze gwintowane 3/4" (19 mm)
- Wysokość tłoczenia 1 Średnica węży 1/2" (13 mm) = Wysokość tłoczenia 30
- Wysokość tłoczenia 2 Średnica węży 3/4" (19 mm) = Wysokość tłoczenia 24
- Wysokość zasysania 3 m
- Maks. praca na sucho 30 s
- Min. moc maszyny 600 Wat
- Maks. prędkość obrotowa 2 800 obr./min
- Średnica trzpienia 8 mm
- Metalowa obudowa

Obsługa

W łatwy sposób podłączamy 2 węże ogrodowe do przyłączy o średnicy 13 mm lub 19 mm.
Uruchamiamy pompę na niskich obrotach, następnie zwiększamy obroty do maks. 2800 obr./min.

Uwaga:

Pompa jest przeznaczona wyłącznie do tłoczenia wody użytkowej: np. do odpompowywania wody ze zbiorników na deszczówkę, oczek wodnych czy basenów z hydromasażem.

Pompa nie jest przeznaczona do tłoczenia substancji toksycznych, żrących ani palnych.

Pompa nie jest również przeznaczona do tłoczenia wody pitnej ani wody akwariowej.

Nie wolno za jej pomocą tłoczyć żywności ani cieczy o temperaturze powyżej 40°C.