

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pompa-zanurzeniowa-do-wody-brudnej-550w-flo-p-193882.html>



Pompa zanurzeniowa do wody brudnej 550W FLO

Cena brutto	178,00 zł
Cena netto	144,72 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	T79772
Kod producenta	T79772
Kod EAN	5906083029332
Producent	FLO

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej 550W FLO

Wydajna pompa zatapialna **FLO 550W** z obudową z **odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego** służąca do przepompowywania, napowietrzania i cyrkulacji wody czystej oraz zanieczyszczonej ze zbiorników na deszczówkę, studni.

Może być wykorzystywana do wypompowywania wody z basenów, piwnic, oczek wodnych, użytkowane w gospodarstwach domowych i rolnych, na działkach rekreacyjnych, w domkach letniskowych.

- automatyczny przełącznik pływakowy reagujący na zmieniający się poziom wody
- solidna konstrukcja odporna na korozję
- wymiary gabarytowe [mm] (średnica x wysokość): 160 x 340
- minimalny przekrój szybu [cm] : 40 x 40 x 50
- max. temp. wody: 35°C
- przewód gumowany: 10 m
- adaptery przyłącza: 1", 1-1/4", 1-1/2"

Dane techniczne

- Materiał obudowy: PVC
- Masa: 3 kg
- Napięcie: 230 V a.c.
- Moc: 550 W
- Maks. temperatura wody: 35 °C
- Długość przewodu: 10 m
- Stopień ochrony: IPX8
- Częstotliwość: 50 Hz
- Klasa izolacji elektrycznej: I
- Maks. wydajność: 11500 l/h
- Średnica przyłącza wody: G1, G1-1/4, G1-1/2
- Maks. wysokość tłoczenia: 7 m
- Maks. głębokość zanurzenia: 7 m
- Poziom włączenia: ok. -0.5 m
- Poziom wyłączenia: ok. -0.07 m
- Maks. średnica zanieczyszczeń mechanicznych: 35 mm
- Wymiary gabarytowe (średnica x wysokość): 160x340 mm
- Wyłącznik pływakowy: TAK

- Wyłącznik termiczny: NIE
- Min. przekrój szybu: 40x40x50 cm