

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/poziomnica-aluminiowa-pro800-endurance-80cm-p-56872.html>

Poziomnica aluminiowa PRO800 ENDURANCE 80cm



Cena brutto	67,00 zł
Cena netto	54,47 zł
Cena poprzednia	95,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	3-01-01-BE-080
Kod producenta	3-01-01-BE-080
Kod EAN	5906245950580
Producent	PRO
Rodzaj-typ	poziomnica libellowa
Długość	80cm
Materiał	aluminium
Magnes	nie

Opis produktu

PRO Poziomnica PRO800 ENDURANCE 80cm

ERS
easy reading system
łatwy odczyt



10 LAT
GWARANCJA
na wskaźniki



Charakterystyka produktu

- Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi, umożliwiające łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń
- Przetłoczenia zwiększające sztywność profilu - dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami
- Nowoczesna libella poziomu zapewniająca łatwy i szybki odczyt, bez względu na kąt patrzenia
- Libella z wysokiej jakości szkła akrylowego
- Efekt szkła powiększającego, zwielokrotniający wielkość pęcherzyka
- Trzykomorowy profil, który gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Nasadki wykonane z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii, stanowiące skuteczną ochronę profilu
- Uchwyt, ułatwiający trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów

Dane techniczne

- Długość 80cm
- Poziomnice serii PRO800 wyposażone są w libelle o specjalnie zaprojektowanym obłym kształcie, umożliwiającym łatwy odczyt, tzw. ERS (easy reading system). Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania kąt, pod jakim dokonywany jest odczyt pomiaru, staje się zupełnie nieistotny.
- Dokładność libelli wynosi $0,5 \text{ mm/m} = 0,029^\circ$. Nowa libella wykonana z wysokiej jakości szkła akrylowego o kształcie półkola jest dodatkowo bardzo dobrze doświetlona, co ułatwia pracę w gorszych warunkach oświetlenia. Zastosowano w niej nowoczesne (gładkie i obłe) mocowanie libelli. Krawędzie nie gromadzą żadnych zabrudzeń, co eliminuje problemy związane z czyszczeniem poziomnic z resztek klejów bądź zapraw murarskich.
- Libella do wyznaczania poziomu została zaprojektowana w sposób umożliwiający pomiar poziomu w dwóch

położeniach – normalnym i odwrotnym – przy zachowaniu dokładności pomiaru. Właściwość ta jest szczególnie przydatna w sytuacji pomiaru poziomu sufitów lub belek na wysokości, gdy odczyt wskazania libelli od góry jest niemożliwy.

- Wszystkie narzędzia pomiarowe i ich profile zostają poddawane testom na: zginanie pionowe i poziome, ściskanie oraz skręcanie. Przeprowadzone badania pozwalają na
- wypuszczanie na rynek jedynie produktów o najwyższej jakości. Dodatkowo firma PRO zapewnia klientom 10 letnią gwarancję na wskaźniki. Oznacza to, że libelle nie tracą swej dokładności wskazań, nie zachodzą mgłą i nie przeciekają.
- Nowe poziomnice serii PRO800 są produktem polskim. Firma PRO wytwarza poziomnice już od ponad 20 lat.
- Libella nie ma żadnych ostrych krawędzi, na których następowaloby załamanie światła. Dodatkowo zastosowano w niej efekt lupy, umożliwiający powiększenie o 30% obrazu pęcherza, który jednocześnie stał się też o wiele bardziej wyraźny.
- Wszystkie poziomnice serii PRO800 wyposażone są w DWIE LIBELLE PIONU, co umożliwia wyznaczanie pionu niezależnie od sposobu trzymania poziomnicy.
- Profil PA38 - trzykomorowy, odznaczającego się dobrą wytrzymałością na rozciąganie i dobrą wytrzymałością zmęczeniową. Profil poziomnicy PRO800 posiada dodatkowe wzmocnienie wzdłużne, co zapewnia zwiększoną sztywność.
- Każdy profil w procesie produkcji poddawany jest szczegółowej kontroli liniowości na specjalnie zaprojektowanym do tego celu stanowisku. Liniowość profilu sprawdza się na całej jego długości co 0,5 m, a maksymalne akceptowalne odchylenie wynosi +/- 0,3 mm.
- Czerwona powłoka nanoszona jest na profil metodą elektrostatycznego przyciągania naelektryzowanych cząstek farby proszkowej, utrwalana termicznie przy zastosowaniu promieniowania podczerwonego, generowanego w procesie katalitycznego spalania gazu. Cechuje ją odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.
- Moduł zawierający libellę mocowany jest do profilu metodą zatrzaskową dzięki specjalnym ząbkom, co zapewnia doskonałe dopasowanie elementów. Dodatkowe wzmocnienie zapewnia klej, spajający profil, moduł i libellę.