

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/poziomnica-elektroniczna-magnetyczna-pro-900-digital-80cm-z-pokrowcem-p-205680.html>



Poziomnica elektroniczna magnetyczna PRO 900 Digital 80cm z pokrowcem

Cena brutto	409,00 zł
Cena netto	332,52 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PRO-E4080
Kod producenta	PRO-E4080
Kod EAN	5906245912366
Producent	PRO
Rodzaj-typ	poziomnica elektroniczna
Długość	80cm
Materiał	aluminium
Magnes	tak

Opis produktu

Poziomnica elektroniczna magnetyczna PRO 900 Digital IP65 80cm biała z pokrowcem

Poziomica cyfrowa z magnesami, dwoma podświetlanymi wyświetlaczami, sygnałem dźwiękowym informujący o osiągnięciu kąta 0°, 30°, 45°, 60° lub 90° i funkcją „HOLD” zachowująca wynik uzyskany w trudnych warunkach do późniejszego odczytu.



TWARDE DANE PRZEDE WSZYSTKIM

Dane liczbowe nie budzą wątpliwości. Ustawianie płaszczyzny pod konkretnym kątem lub sprawdzanie o ile odchylony jest

dany element jest łatwe z poziomnicą elektroniczną.

MODUŁ ELEKTRONICZNY CHRONIONY PRZEZ PROFIL

Ultra-wytrzymały, trójkomorowy profil znany z PRO900 Heavy Duty chroni schowany we wnęce moduł elektroniczny - serce urządzenia, które nie wystaje poza obrys profilu. Dzięki temu, jeśli poziomnica spadnie na boczną powierzchnię, moduł elektroniczny nawet nie zetknie się z płaskim podłożem - ryzyko bezpośredniego uderzenia jest zminimalizowane. Co ważne, wycięcie na moduł znajduje się wyłącznie z jednej strony profilu i nie osłabia całej konstrukcji.

ODPORNOŚĆ NA KONTAKT Z WODĄ I PYŁEM

PRO900 Digital jest odporna na większość warunków panujących w otoczeniu. Ochrona IP65 oznacza, że narzędzie przyjmie strugę wody o intensywności 12,5 l/min laną z każdej strony (w przybliżeniu szklanka wody na sekundę). Nie zaszkodzi jej również kontakt z zaprawą murarską, gładzią gipsową lub innym pyłem.

KOMFORT PRACY TO PODSTAWA

Podświetlane ekrany LCD, pamięć pomiarów, tryb pomiaru względnego, sygnalizacja dźwiękowa... Wszystkie funkcje są zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkownika. PRO900 Digital to nieoceniony towarzysz podczas wyznaczania spadku do odwodnienia, wznoszenia drewnianej konstrukcji pod określonym kątem lub pracy z płytami gipsowo-kartonowymi na poddaszu ze spadami. Przyda się też do montażu haków rynnowych, które powinny znajdować się pod tym samym kątem, pracy ze wspornikami balustrad albo wspornikami legarów przy tarasie z przewidzianym spadkiem.



Najważniejsze cechy poziomicy elektronicznej z serii PRO 900 Digital:

- **SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+.** Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego - większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi umożliwiają łatwe czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń.
- **MODUŁ ELEKTRONICZNY WODOODPORNY I PYŁOSZCZELNY.** Intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji w jednym miejscu.
- **DWA PODŚWIELTANE EKRANY LCD.** Wygodny odczyt pomiaru w każdych warunkach, również przy słabym oświetleniu.
- **NOWA LIBELLA PIONU ERS+.** Efekt szkła powiększającego, zwielokrotniający wielkość pęcherzyka. Szybki i łatwy odczyt bez względu na kąt patrzenia.
- **WYTRZYMAŁOŚĆ ZNANA ZE SŁYNNYCH POZIOMNIC PRO 900.** Sztynny, trójkomorowy profil malowany proszkowo, nasadki

pochłaniające siłę uderzenia i wysoki stopień ochrony IP65. Wszystko po to, żeby narzędzie służyło Ci latami.

- **PROFIL TRZYKOMOROWY.** Profil o nienaruszonej środkowej komorze gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przetłoczenia zwiększają sztywność profilu.
- **SZEREG FUNKCJI I PROSTY INTERFEJS.** Wybieraj jednostki pomiaru, włączaj podświetlenie wyświetlacza lub sygnał dźwiękowy oraz ustalaj płaszczyznę dla pomiaru względnego. Możesz nawet samodzielnie skalibrować urządzenie, jeśli uznasz, że jest taka potrzeba.
- **DOKŁADNOŚĆ POMIARU.** $\pm 0,1^\circ$ w przypadku pomiarów przeprowadzanych pod kątem 0° i 90° oraz $\pm 0,2^\circ$ w zakresie $1^\circ - 89^\circ$.
- **PAMIĘĆ POMIARU.** Urządzenie zapamięta za Ciebie 19 wyników. Za to ty zapomnisz o ołówku i notesie.
- **NASADKA ANTYPOŚLIZGOWA.** Nasadka wykonana z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii i siły uderzenia w przypadku pionowego upadku (ANTI-SHOCK CAP).
- **UCHWYT.** Ułatwia trzymanie poziomnicy w trakcie wykonywania pomiarów. Ergonomiczny kształt dopasowany jest do każdej dłoni oraz pracy w rękawicach. W poziomnicach od rozmiaru 80cm.
- **MAGNESY W WERSJI BIAŁEJ.** Magnesy neodymowe mają 5 razy większą siłę przyciągania niż magnesy ferrytowe. Jednostronna amplifikacja pola magnetycznego dzięki specjalnie zaprojektowanemu przez PRO układowi magnesów i ekranów magnetycznych.
- **FREZOWANA POWIERZCHNIA.** Idealnie równa, precyzyjnie frezowana powierzchnia, zapewniające ograniczony poślizg i doskonały kontakt z podłożem.



Dane techniczne

- Długość: 80 cm
- Waga profilu: 0,91 kg/m
- Funkcje: Moduł elektroniczny
- Materiał: Stop aluminium
- Powierzchnia: Malowana proszkowo
- Ilość komór: 3
- Wysokość profilu: 6,12 cm
- Dokładność: 0,5 mm/m