

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/poziomnica-hpl3-180-sola-p-66936.html>

Poziomnica HPL3 180 Sola



Cena brutto	647,00 zł
Cena netto	526,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	SO01713601
Kod producenta	1713601
Kod EAN	9002719030720
Producent	SOLA
Rodzaj-typ	poziomnica libellowa
Długość	180cm
Materiał	aluminium
Magnes	nie

Opis produktu

Poziomnica SOLA HPL3 180

Charakterystyka produktu

- Poziomnica precyzyjna SOLA HPL 3
- Najwyższa precyzja pomiaru w pozycji standardowej i odwróconej
- Duży, bardzo wytrzymały dwuteowy profil aluminiowy zapewniający maksymalną stabilność
- Precyzyjne libelki o wysokiej czułości uwidoczniają nawet najdrobniejsze odchylenia
- Lepszy, szybszy i dokładniejszy odczyt dzięki opatentowanym libelkom SOLA FOCUS
- Odporne na uszkodzenia mechaniczne libelki blokowe ze szkła akrylowego z soczewką powiększającą (+60%) i 30-letnią gwarancją szczelności
- Zintegrowane uchwyty zapewniające wysoki komfort pracy

Dane techniczne

- Materiał: aluminium
- Powierzchnia: anodowana
- Kolor: srebrzysty
- Masa profilu: 1181 g/m
- Tolerancja pomiaru w pozycji standardowej: 0,30 mm/m (0,017°)
- Tolerancja pomiaru w pozycji odwróconej: 0,50 mm/m (0,029°)
- Liczba libelek poziomych: 1
- Liczba libelek pionowych: 2
- Powierzchnia pomiarowa: anodowana
- Uchwyty: 6
- Zaślepka: 1-K
- Wymiary: 100 x 25 x 180 mm

ODPORNA NA USZKODZENIA MECHANICZNE LIBELKA FOCUS ZE SZKŁA AKRYLOWEGO

Od 2011 roku wszystkie poziomiczne i łaty murarskie SOLA są wyposażone w opatentowane libelki typu FOCUS. W przeciwieństwie do wersji okrągłych są bardziej kontrastowe, co się przekłada na szybsze i dokładniejsze pomiary. Potwierdziły to testy wykonane przez profesjonalistów z całej Europy. Wyjątkowo precyzyjne libelki FOCUS są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zniekształcenia. Ponadto wypełniająca je ciecz jest antystatyczna i bardzo odporna na działanie światła.

30 LAT GWARANCJI NA OPATENTOWANE ZGRZEWANIE ULTRADŹWIEKOWE

Opatentowane zgrzewanie ultradźwiękowe SOLA zapewnia, że nie dojdzie do wycieku płynu z libelki. Dzięki naszemu kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu i przodującemu know-how możemy udzielić Państwu na to 30-letniej gwarancji.

KONTROLA JAKOŚCI

Od 1994 roku SOLA jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001. Zgodnie z systemem ISO, wykonujemy działania zapewniające jakość we wszystkich obszarach. Każda poziomnica SOLA jest indywidualnie regulowana i sprawdzana.

CIĘŻAR PROFILU

Poziomnice SOLA są zawsze ponadprzeciętnej jakości. Dotyczy to również ciężaru metra bieżącego profilu wynoszącego ponad 500 g (500 g/mb). Jest to podstawowy warunek do spełnienia dla markowej poziomnicy! Zapewnia to znacznie dłuższą żywotność poziomnic SOLA i szczególną wytrzymałość na obciążenia. Grube ścianki chronią poziomnice SOLA przed codziennym zużyciem i uszkodzeniami na placu budowy. W ten sposób minimalizuje się niedokładności.

TOLERANCJA POMIARÓW STANDARDOWYCH

Poziomnice SOLA z profili prostokątnych dysponują tolerancją pomiaru maks. 0,50 mm/m w przypadku pomiarów standardowych. Przewyższają w ten sposób inne wysokogatunkowe poziomnice o maksymalnej tolerancji pomiarów 1,00 mm/m.

TOLERANCJA POMIARU W POZYCJI ODWRÓCONEJ

Wszystkie poziomnice SOLA z prostokątnych profili aluminiowych dysponują tolerancją pomiarów wynoszącą maks. 1.00 mm/m! Dzięki bardzo precyzyjnym libelkom są one wprost idealne do pomiarów w pozycji odwróconej.