

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/poziomnica-mark-it-80-sola-p-66938.html>

Poziomnica MARK-IT 80 Sola



Cena brutto	145,00 zł
Cena netto	117,89 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	SO69056101
Kod producenta	69056101
Kod EAN	9002719034032
Producent	SOLA
Rodzaj-typ	poziomnica libellowa
Długość	80cm
Materiał	aluminium
Magnes	nie

Opis produktu

Poziomnica SOLA MARK-IT 80

Charakterystyka produktu

- Poziomnica z profili prostokątnych ze znacznikami SOLA Cordinat
- Bardzo wysoka dokładność pomiaru w pozycji standardowej i odwróconej
- Stabilny, ceowy profil aluminiowy z regulowanymi suwakami pomiarowymi
- Lepszy, szybszy i dokładniejszy odczyt dzięki opatentowanym libelkom SOLA FOCUS
- Skala wg punktu początkowego i środkowego do pomiarów symetrycznych
- Specjalna skala dla elektryków umożliwia wykonanie 4 znaków w znormalizowanym rozstawie 71 mm wg normy DIN 49075
- Odporne na uszkodzenia mechaniczne libelki blokowe z 30-letnią gwarancją szczelności

Dane techniczne

- Materiał: aluminium
- Powierzchnia: anodowana
- Kolor: srebrzysty
- Masa profilu: 590 g/m
- Tolerancja pomiaru w pozycji standardowej: 0,50 mm/m (0,029°)
- Tolerancja pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m (0,043°)
- Liczba libelek poziomych 1
- Liczba libelek pionowych 1
- Powierzchnia pomiarowa Anodowana
- Zaślepka 1-K
- Wymiary 56 x 18 mm

ODPORNA NA USZKODZENIA MECHANICZNE LIBELKA FOCUS ZE SZKŁA AKRYLOWEGO

Od 2011 roku wszystkie poziornice i łaty murarskie SOLA są wyposażone w opatentowane libelki typu FOCUS. W przeciwieństwie do wersji okrągłych są bardziej kontrastowe, co się przekłada na szybsze i dokładniejsze pomiary. Potwierdziły to testy wykonane przez profesjonalistów z całej Europy. Wyjątkowo precyzyjne libelki FOCUS są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zniekształcenia. Ponadto wypełniająca je ciecz jest antystatyczna i bardzo odporna na działanie światła.

30 LAT GWARANCJI NA OPATENTOWANE ZGRZEWANIE ULTRADŹWIEKOWE

Opatentowane zgrzewanie ultradźwiękowe SOLA zapewnia, że nie dojdzie do wycieku płynu z libelki. Dzięki naszemu kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu i

przodującemu know-how możemy udzielić Państwu na to 30-letniej gwarancji.

KONTROLA JAKOŚCI

Od 1994 roku SOLA jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001. Zgodnie z systemem ISO, wykonujemy działania zapewniające jakość we wszystkich obszarach. Każda poziomnica SOLA jest indywidualnie regulowana i sprawdzana.

CIEŻAR PROFILU

Poziomnice SOLA są zawsze ponadprzeciętnej jakości. Dotyczy to również ciężaru metra bieżącego profilu wynoszącego ponad 500 g (500 g/mb). Jest to podstawowy warunek do spełnienia dla markowej poziomnicy! Zapewnia to znacznie dłuższą żywotność poziomnic SOLA i szczególną wytrzymałość na obciążenia. Grube ścianki chronią poziomnice SOLA przed codziennym zużyciem i uszkodzeniami na placu budowy. W ten sposób minimalizuje się niedokładności.

TOLERANCJA POMIARÓW STANDARDOWYCH

Poziomnice SOLA z profili prostokątnych dysponują tolerancją pomiaru maks. 0,50 mm/m w przypadku pomiarów standardowych. Przewyższają w ten sposób inne wysokogatunkowe poziomnice o maksymalnej tolerancji pomiarów 1,00 mm/m.

TOLERANCJA POMIARU W POZYCJI ODWRÓCONEJ

Wszystkie poziomnice SOLA z prostokątnych profili aluminiowych dysponują tolerancją pomiarów wynoszącą maks. 1.00 mm/m! Dzięki bardzo precyzyjnym libelkom są one wprost idealne do pomiarów w pozycji odwróconej.