

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/poziomnica-teleskopowa-tel-300-sola-p-66939.html>

Poziomnica teleskopowa TEL 300 Sola

Cena brutto	1 335,00 zł
Cena netto	1 085,37 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	SO57070701
Kod producenta	57070701
Kod EAN	9002719016786
Producent	SOLA
Rodzaj-typ	poziomnica libellowa
Długość	300cm
Materiał	aluminium
Magnes	nie

Opis produktu

Poziomnica teleskopowa SOLA TEL 300

Charakterystyka produktu

- Przymiar teleskopowy SOLA TEL 300
- Odporne na ścieranie i kurz prowadnice z tworzywa sztucznego
- Taśma miernicza ze specjalnie zwymiarowanym nawijakiem
- Duża płyta w charakterze powierzchni oporowej i pomocy przy wyciąganiu
- W modelu TEL 800 S wskaźnik miary na wysokości oczu

Dane techniczne

- Długość max 300mm
- Liczba libelek poziomych 1
- Cecha szczególna: wskaźnik analogowy
- Skala: mm

30 LAT GWARANCJI NA OPATENTOWANE ZGRZEWANIE ULTRADŹWIEKOWE

Opatentowane zgrzewanie ultradźwiękowe SOLA zapewnia, że nie dojdzie do wycieku płynu z libelki. Dzięki naszemu kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu i przodującemu know-how możemy udzielić Państwu na to 30-letniej gwarancji.

KONTROLA JAKOŚCI

Od 1994 roku SOLA jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001. Zgodnie z systemem ISO, wykonujemy działania zapewniające jakość we wszystkich obszarach. Każda poziomnica SOLA jest indywidualnie regulowana i sprawdzana.

CIĘŻAR PROFILU

Poziomnice SOLA są zawsze ponadprzeciętnej jakości. Dotyczy to również ciężaru metra bieżącego profilu wynoszącego ponad 500 g (500 g/mb). Jest to podstawowy warunek do spełnienia dla markowej poziomnicy! Zapewnia to znacznie dłuższą żywotność poziomnic SOLA i szczególną wytrzymałość na obciążenia. Grube ścianki chronią poziomnice SOLA przed codziennym zużyciem i uszkodzeniami na placu budowy. W ten sposób minimalizuje się niedokładności.

TOLERANCJA POMIARÓW STANDARDOWYCH

Poziomnice SOLA z profili prostokątnych dysponują tolerancją pomiaru maks. 0,50 mm/m w przypadku pomiarów standardowych. Przewyższają w ten sposób inne wysokogatunkowe poziomnice o maksymalnej tolerancji pomiarów 1,00 mm/m.

TOLERANCJA POMIARU W POZYCJI ODWRÓCONEJ

Wszystkie poziomnice SOLA z prostokątnych profili aluminiowych dysponują tolerancją pomiarów wynoszącą maks. 1.00 mm/m! Dzięki bardzo precyzyjnym libelkom są one wprost idealne do pomiarów w pozycji odwróconej.