

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/precyzyjna-tokarka-do-metalu-z-cyfrowym-wskaznikiem-400v-optiturn-tx-5216-p-165851.html>



Precyzyjna tokarka do metalu z cyfrowym wskaźnikiem 400V OPTiturn TX 5216

Cena brutto	146 782,00 zł
Cena netto	119 334,96 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3432440
Kod producenta	3432440
Kod EAN	4030635035425
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	1600mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

Precyzyjna tokarka do metalu z cyfrowym wskaźnikiem 400V OPTiturn TX 5216

Charakterystyka produktu

- Precyzyjna tokarka firmy Optimum z cyfrowym wskaźnikiem położenia Newall DP700 oraz szybkozmiennym imakiem stalowym, spełniająca najwyższe wymagania techniczne.
- Wyposażona w system odczytu położenia z pomiarem na prętowych liniałach magnetycznych z głowicami oraz cyfrowym wyświetlaczem Newall DP 700.
- Łoże maszyny i podbudowa z pełnego odlewu wysokogatunkowego żeliwa szarego.
- Wysoka sztywność obudowy wrzeciennika 25 GG z mocno żebrovanego odlewu.
- We wrzecienniku – hartowane wszystkie koła zębate oraz wałki zamontowane na łożyskach igiełkowych, smarowane w kąpeli olejowej.
- Indukcyjnie hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice łoża.
- Hartowane i szlifowane wrzeciono zapewnia ogromną precyzję i trwałość.
- Duża osłona ochronna uchwytu tokarskiego, obracana na pierścieniu prowadzącym.
- Osłona imaka – przestrzeni roboczej przed wiórami ze zintegrowanym wskaźnikiem położenia, układem chłodzenia oraz dodatkowym panelem sterującym.
- Duży przełot wrzeciona 80 mm.
- Pełne oświetlenie przestrzeni roboczej – lampa maszynowa LED.
- Szeroka skala nastawy posuwów oraz duży zakres gwintowania.
- Zmniejszony czas wyhamowania wrzeciona głównego poprzez elektroniczny hamulec wrzeciona głównego.
- Wszystkie aparaty elektryczne (styczniki i przełączniki) marki Siemens lub Schneider.
- Zewnętrzny zbiornik płynu chłodzącego ze wskaźnikiem poziomu i separatora oleju.
- Szybki posuw dla osi X i Zo.
- Głowica imaka stalowego, szybkozmiennego SWH 5-B.
- Imak stalowy 25x120mm do noży czworokątnych.
- Cyfrowy wskaźnik położenia DP700 angielskiej firmy Newall:
 - Wyraźna redukcja czasów produkcji.
 - Większa dokładność pracy.
 - Zmniejsza się współczynnik błędów.

- Magnetyczne (prętowe) liniały z głowicami pomiarowymi.

Dane techniczne	Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
	Całkowita moc zainstalowania	6,1 kW
	Wrzeciono	
	Moc silnika napędowego	5,5 KW
	Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwyty)	Camlock DIN ISO 702-2 nr 8
	Przelot wrzeciona	Ø 80 mm
	Zakresy robocze	
	Wysokość kłków	260 mm
	Rozstaw w kłach	1600 mm
	Maks. średnica toczenia nadłożem	520 mm
	Maks. średnica toczenia nad saniami poprzecznymi	324 mm
	Maks. średnica toczenia po wyjęciu mostka	780 mm
	Szerokość łoża	280 mm
	Zakres prędkości obrotowej	
	Prędkość obrotowa wrzeciona	30 - 1.500 min-1
	Liczba stopni	12
	Maksymalne przesuw	
	Przesuw sań górnych	165 mm
	Przesuw suportu poprzecznego	355 mm
	Zakresy posuwów oraz gwintów	
	Posuw wzdłużne	0,05- 1,5 mm/obr.
	Posuw poprzeczne	0,025- 0,75 mm/obr
	Gwinty metryczne	0,5 - 15 mm/obr.
	Gwinty calowe	60-2 Gg/Cal
	Gwinty Diamentarł Pitch	4-120 DP
	Gwinty modułowe	0,25 - 7,5 MP
	Konik	
	Mocowanie w tulei konika	MK 5
	Średnica tulei konika	Ø 72 mm
	Wysuw tulei konika	180 mm
	Wymiary	
	Długość	3 000 mm
	Szerokość x wysokość	1 179 x 1 860 mm
	Ciężar netto	1.795 kg

Standardowe wyposażenie

- Uchwyt trójszczękowy, samocentrujący Ø 315 mm Nr. 8
- Głowica imaka stalowego, szybkozmennego SWH 7-C
- Imak stalowy 32 x 130 Typ D do noży czworokątnych
- Kieł stały MK 5 długi
- Kieł stały MK 5 krótki
- Narzędzia obsługowe
- Tuleja redukcyjna MK 7/MK 5