

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/precyzyjna-tuleja-zaciskowa-er25-d12-11-0-l34-din-6499-b-p-76929.html>



## Precyzyjna tuleja zaciskowa ER25 d=12-11,0 L=34 DIN 6499 B

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>145,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>117,89 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>430EP-12</b>                  |
| Kod producenta   | <b>430EP-12</b>                  |
| Kod EAN          | <b>4250001075699</b>             |
| Producent        | <b>KEMMLER</b>                   |
| Otwór            | <b>cyldryczny</b>                |
| Typ tulejki      | <b>ER25</b>                      |
| Średnica otworu  | <b>11 - 12mm</b>                 |
| Wykonanie        | <b>precyzyjne</b>                |
| Opakowanie       | <b>pojedyncze</b>                |

### Opis produktu

**Precyzyjna tuleja zaciskowa ER 25 d=12-11,0 L=34 DIN 6499 B**

#### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości tuleja zaciskowa 6499 B (ISO 15488 B) niemieckiego producenta Kemmler
- Do mocowania narzędzi z chwytem prostym w uchwycie DIN 6499
- Do stosowania przy cięciu z dużą prędkością i przy precyzyjnej obróbce (HSC - obróbka skrawania z dużymi prędkościami)
- Wysoka elastyczność - duży zakres mocowania do - 1 mm
- Wykonana ze stali stopowej
- Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrabione



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Otwór kulowy:     | nie                      |
| D                 | 26                       |
| d:                | 12,0-11,0                |
| Dokładność:       | 5 µm                     |
| Kanały chłodzące: | nie                      |
| Rozmiar:          | ER 25                    |
| L:                | 34                       |
| Norma:            | ISO 15488-B (DIN 6499 B) |
| Współśrodkowość:  | <= 0,005                 |
| Zakres:           | 2-16                     |
| Typ:              | ER                       |