

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/precyzyjna-tuleja-zaciskowa-uszczelniona-do-100-bar-kps16-d12-p-185526.html>



## Precyzyjna tuleja zaciskowa uszczelniona do 100 bar KPS16 d=12

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>314,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>255,28 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>496RD-120</b>                 |
| Kod producenta   | <b>496RD-120</b>                 |
| Kod EAN          | <b>4250001134501</b>             |
| Producent        | <b>KEMMLER</b>                   |
| Otwór            | <b>cyldryczny</b>                |
| Typ tulejki      | <b>KPS16</b>                     |
| Średnica otworu  | <b>12mm</b>                      |
| Wykonanie        | <b>precyzyjne</b>                |
| Opakowanie       | <b>pojedyncze</b>                |

### Opis produktu

**KEMMLER 496RD-120 | Precyzyjna tuleja zaciskowa uszczelniona do 100 bar KPS16 d=12**

#### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości tuleja zaciskowa KPS-system niemieckiego producenta Kemmler
- Do mocowania narzędzi z chwytem prostym w uchwycie zaciskowym KPS
- Do stosowania przy cięciu z dużą prędkością i przy precyzyjnej obróbce (HSC - obróbka skrawania z dużymi prędkościami)
- Wykonana ze stali stopowej
- Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione
- Precyzyjne uchwyt zaciskowe KPS są alternatywą dla rozszerzenia hydraulicznego



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| D                 | 24,6                |
| d:                | 12                  |
| Dokładność:       | 5 µm                |
| Kanały chłodzące: | nie                 |
| Rozmiar:          | KPS 16              |
| L:                | 45                  |
| Norma:            | Standardy zakładowe |
| Współśrodkowość:  | $\leq 0,005$        |
| Zakres:           | 4-16                |
| Typ:              | KPS                 |