

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/precyzyjna-wiertarko-frezarka-mh-35v-1500w-400v-p-165736.html>



Precyzyjna wiertarko-frezarka MH 35V 1500W 400V

Cena brutto	25 367,00 zł
Cena netto	20 623,58 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3338170
Kod producenta	3338170
Kod EAN	4030635035913
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	frezarka pionowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V

Opis produktu

Wiertarko-frezarka z elektroniczną regulacją prędkości MH 22V 950W

Charakterystyka produktu

- Precyzyjna wiertarko-frezarka firmy Optimum z elektroniczną zmianą prędkości wrzeciona.
- Ciężkie, stabilne i masywne kolumny, wykonane z wysokiej jakości żeliwa, ze szlifowaną i skrobaną powierzchnią jaskółczego ogona, o wysokiej stabilności i precyzji.
- Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki łożyskowaniu stożkowo – wałeczkowemu, lepsza niż 0,015mm mierzona w osi tulei wrzeciona
- Głowica obrabiarki wychylna o $\pm 60^\circ$.
- Regulowane listwy klinowe.
- Ogranicznik głębokości.
- Funkcja automatycznego gwintowania.
- Osłona ochronna o regulowanej wysokości z mikrowyłącznikiem, chroniąca przed wyrzucanymi wiórami do maksymalnej ochrony użytkownika.
- Dwustopniowy, przemysłowy silnik elektryczny.
- Cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej wrzeciona.
- System szybkiego mocowania oprawki narzędzia.

Dane techniczne	Napięcie elektryczne	400V / 1 Ph ~50 Hz
	Moc silnika napędu wrzeciona	1.5 kW
	Wydajność wiercenia-frezowania	
	Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 32mm
	Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 28 mm
	Maks. średnica głowicy frezarskiej	Ø 80mm
	Maks. średnica freza trzpieniowego	Ø 28 mm
	Mocowanie wrzeciona	
	Wysuw tulei wrzeciona	90 mm
	Mocowanie we wrzecionie	BT30
	Średnica pinoli wysuwnej	68 mm
	Odległość wrzeciona od kolumny	215 mm
	Głowica wiertarsko-frezarska	
	Zakres wychylenia	$\pm 60^\circ$

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	50- 3.260 min-1
Ilość stopni prędkości przekładni	6 stopni, elektronicznie
Stół krzyżowy	
Długość stołu	750 mm
Szerokość stołu	210 mm
Szerokość rowka teowego / rozstaw	12 mm / 63 mm
Maksymalne obciążenie stołu krzyżowego	170 kg
Maksymalne przesuw	
Oś X	450 mm
Oś Y	200 mm
Oś Z	460 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	850 x 1030 x 1340 mm
Waga	316 kg