

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/precyzyjne-imadlo-maszynowe-5-osiowe-centryczne-hc-125l-s-p-211771.html>



Precyzyjne imadło maszynowe 5-osiowe centryczne HC-125L-S

Cena brutto	9 347,00 zł
Cena netto	7 599,19 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-10 dni robocze
Numer katalogowy	JG-HC-125L-SET
Kod producenta	HC-125L-SET
Producent	JG PRECISION TOOLS
Rodzaj imadła	maszynowe-precyzyjne
Rozwarcie szczęk	290mm
Szerokość szczęk	125mm
Wykonanie	stalowy
Dodatkowe cechy	5-osiowe

Opis produktu

Precyzyjne imadło maszynowe 5-osiowe centryczne HC-125L-SET

Imadło centryczne JG Precision Tools serii HUMM CLAMP o szerokości szczęk 125 mm i rozwarcie szczęk w zakresie 0-195 mm oraz 93-290 mm po odwróceniu szczęk. Imadła te dają szerokie możliwości zastosowań dzięki systemowi wymiennych szczęk.

Główne zalety:

- ☐ Duża siła mocowania 35 kN
- ☐ Wysoka powtarzalność +/-0,01
- ☐ Wymienny system szczęk bez użycia narzędzi
- ☐ Brak zjawiska skręcania i podnoszenia szczęk w trakcie pracy
- ☐ Możliwość dodatkowej konfiguracji imadła do własnych zastosowań
- ☐ Prowadnice zapobiegające skręceniom poprzecznym szczęk
- ☐ **Wyprodukowane w Polsce!**

Dane techniczne:

- Masa (kg) 13,2
- L (mm) 320
- H (mm) 60
- A (mm) 135
- B (mm) 125
- X1 (mm) 0-195
- X2 (mm) 93-290

Zestaw zawiera:

Zestaw imadła centrycznego składa się z korpusu HC-125L, niskiej szczęki z zeszlifowanymi ścianami bocznymi HCS-125, a także kompatybilnej wkładki ząbkowej HCW-125.

Pozostałe cechy i zalety:

- Duża powtarzalność mocowania $\pm 0,01$
- Duża siła mocowania 35 kN
- System szybkiej wymiany/obracania szczęk
- Prowadnice zapobiegające skręceniom poprzecznym szczęk
- Centralne ustawienie śruby wrzecionowej
- Korpus hartowany, szlifowany
- Możliwość mocowania do stołu za pomocą łap mocujących
- Różne rodzaje szczęk nasadzanych
- Brak zjawiska podnoszenia szczęk podczas dokręcania detalu
- Otwory odprowadzające wióry i chłodziwo
- Duży zakres pracy: 0-195 mm oraz 93-290 mm
- Możliwość montażu dwóch detali jednocześnie dzięki szczęce centralnej
- Brak „martwego pola” w rozstawie szczęk
- Możliwość wykonania podstawy w wersji kompatybilnej z ZeroPoint APS, WPS, ZeroAct, QuickPoint Lang 96 mm