

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/precyzyjne-obcinaczki-boczne-dla-elektronikow-125mm-79-22-125-esd-knipex-p-21189.html>

Precyzyjne obcinaczki boczne dla elektroników 125mm 79 22 125 ESD Knipex



Cena brutto	277,00 zł
Cena netto	225,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	79 22 125 ESD
Kod producenta	79 22 125 ESD
Kod EAN	4003773061533
Producent	KNIPEX
Rodzaj-typ	Szczypce boczne, czązki

Opis produktu

KNIPEX Precyzyjne obcinaczki boczne ESD dla elektroników 125mm, dwukomponentowe (79 22 125 ESD)

Precyzyjne szczypce dla elektroników firmy KNIPEX są wykonane z wysokiej jakości stali łożyskowej i wykończone z najwyższą starannością. Każdy ruch rozwierający przebiega łagodnie i płynnie, każda czynność wykonywana jest w sposób pewny i precyzyjny. Profesjonalni użytkownicy znajdą w nich niezastąpioną pomoc w codziennej pracy.

Charakterystyka produktu

- Precyzyjne szczypce przeznaczone są do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice,
- Ostre, precyzyjnie szlifowane ostrza charakteryzujące się bardzo małymi ścieżkami pozwalają na dokładne cięcie nawet w pobliżu drobnych podzespołów elektronicznych,
- Rękojeść rozpraszają ładunki elektrostatyczne,
- Każde ostrze jest oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Dzięki specjalnej budowie udało się uzyskać ok. 20% mniejszą wagę niż w przypadku tradycyjnych szczypiec dla elektroników
- Dzięki precyzyjnie wykonanym powierzchniom złącza skręcanego szczypce zachowują niskie tarcie i równomierny ruch w całym zakresie rozwarcia,
- Dzięki zastosowaniu podwójnej sprężyny o niskim tarciu uzyskuje się łagodne i równomierne rozwieranie szczypiec,
- Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści,
- Kute ze stali łożyskowej chromowo-wanadowej
- Szczypce dodatkowo są czernione,
- Główka okrągła, polerowana,
- Rękojeść wykonana jest z wielokomponentowymi nasadkami zapewniając pewny chwyt i komfort pracy.

Szczypce w wersji ESD (rozładowujące ładunki elektrostatyczne)

Energia elektrostatyczna jest rozładowywana za pośrednictwem rękojeści odpowiednio wolno i w sposób kontrolowany. Chroni to podzespoły elektroniczne narażone na uszkodzenie spowodowane ładunkami elektrostatycznymi. Zgodne z obowiązującymi normami, np. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472.

Dane techniczne

No.	79 22 125 ESD
EAN	4003773061533
Szczypce	czernione
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami

Rodzaj	2
Zakres cięcia drutu miękkiego	0,1 - 1,7 Ø mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości	1,0 Ø mm
A	11 mm
B	10 mm
D	6,5 mm
Długość	125 mm
Masa netto	61 g