

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/precyzyjne-obcinaczki-dla-elektronikow-125mm-79-32-125-esd-knipex-p-15122.html>



Precyzyjne obcinaczki dla elektroników 125mm 79 32 125 ESD Knipex

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	79 32 125 ESD
Kod producenta	79 32 125 ESD
Kod EAN	4003773061557
Producent	KNIPEX
Rodzaj-typ	Szczypce boczne, cążki

Opis produktu

KNIPEX Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników ESD, dwukomponentowe (79 32 125 ESD)



Różnica tkwi w szczególe

Precyzyjne szczypce dla elektroników firmy Knipex są wykonane z wysokiej jakości stali łożyskowej i wykończone z najwyższą starannością. Każdy ruch rozwierający przebiega łagodnie i płynnie, każda czynność wykonywana jest w sposób pewny i precyzyjny. Profesjonalni użytkownicy znajdą w nich niezastąpioną pomoc w codziennej pracy.

Charakterystyka produktu

- Precyzyjne szczypce przeznaczone są do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice,
- Dzięki ostrzom, które są precyzyjnie szlifowane, ostre, o bardzo małych ścięciach zapewniają bardzo dokładne cięcie w pobliżu drobnych podzespołów elektronicznych,
- Ostrza są oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC,
- Ok. 20% mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec dla elektroników,
- Dzięki precyzyjnemu wykonaniu powierzchni złącza skręcanego zapewnione jest niskie tarcie i równomierny ruch w całym zakresie rozwarcia,
- Zastosowano podwójną sprężynę o niskim tarciu, dzięki czemu zapewnione jest łagodne i równomierne rozwieranie szczypiec,

- Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści wykonanych z dwukomponentowego tworzywa
- Szczypce są kute ze stali łożyskowej chromowo-wanadowej,

- Główka zwężona, ostro zakończona.

Szczypce w wersji ESD (rozładowujące ładunki elektrostatyczne)

Energia elektrostatyczna jest rozładowywana za pośrednictwem rękojeści odpowiednio wolno i w sposób kontrolowany. Chroni to podzespoły elektroniczne narażone na uszkodzenie spowodowane ładunkami elektrostatycznymi. Zgodne z obowiązującymi normami, np. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472.

Dane techniczne

No.	79 32 125 ESD
EAN	4003773061557
Szczypce	czernione
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Rodzaj	3
Zakres cięcia drutu miękkiego	0,2 - 1,5 Ø mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości	1,1 Ø mm
Zakres cięcia drutu twardego	0,6 Ø mm
A	11 mm
B	10,5 mm
D	6,5 mm
Długość	125 mm
Masa netto	61 g

