

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/pro-dalmierz-laserowy-z-katomierzem-60m-dl-60x-p-71775.html>

## PRO Dalmierz laserowy z kątomierzem 60m DL-60X

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>305,70 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>248,54 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>3-01-06-L1-076</b>            |
| Kod producenta   | <b>PRO-DL076</b>                 |
| Kod EAN          | <b>5901571513706</b>             |
| Producent        | <b>PRO</b>                       |

### Opis produktu

#### PRO Dalmierz laserowy z kątomierzem 60m DL-60X

##### Charakterystyka produktu

- Dalmierz laserowy DL-X służy do pomiarów odległości, powierzchni oraz kubatury wybranego obiektu.
- Posiada funkcje: pomiaru pośredniego (wzbogaconą o możliwość obliczania sumy i różnicy), pomiaru ciągłego i dynamicznego.
- Funkcja malarz - dodawanie powierzchni ścian.
- Rozbudowana pamięć umożliwia zapisywanie pomiarów (do 99) oraz wykonywanie na nich działań dodawania oraz odejmowania.
- Dokładność pomiaru wynosi  $\pm 2$  mm.
- Trzy punkty odniesienia pomiaru: przednia ścianka, tylna ścianka urządzenia oraz gniazdo 1/4".
- Wbudowany kątomierz cyfrowy.
- Podświetlany ekran LCD.
- Czas pomiaru wynosi tylko 0,5 s
- Klasa szczelności IP54.
- Antypoślizgowe przyciski.
- Mocowanie statywu 1/4".

##### Dane techniczne

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Zakres pomiarowy:             | od 0,05 m do 60 m       |
| Rozdzielczość:                | 0,001 m                 |
| Dokładność:                   | $\pm 2$ mm              |
| Czas pomiaru:                 | 0,5 s                   |
| Typ lasera:                   | 635 nm, Klasa 2, < 1 mW |
| Zasilanie:                    | 3 x bateria AAA 1,5 V   |
| Żywotność baterii:            | ok. 8 000 pomiarów      |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 118 x 52 x 27 [mm]      |
| Temperatura pracy:            | 0° C ~ 40° C            |
| Temperatura przechowywania:   | - 20° C ~ 60° C         |
| Automatyczne wyłączenie:      | Laser po ok. 20 s       |
|                               | Dalmierz po ok. 150 s   |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Automatyczne podświetlenie | tak           |
| Dźwięk przycisków          | tak           |
| Dopuszczalna wilgotność    | 20%-80%       |
| Libella                    | elektroniczna |
| Opóźnienie czasowe         | tak (3-60s)   |

#### Standardowe wyposażenie

- Dalmierz DL-60X
- Funkcjonalne etui
- Pasek
- 3 x bateria AAA
- Instrukcja obsługi.