

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-kombinowana-tokarko-frezarka-sk-550-proma-p-29874.html>



Tokarka kombinowana (tokarko-frezarka) SK-550 Proma

Cena brutto	10 355,00 zł
Cena netto	8 418,70 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Dostawa w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25409530
Kod producenta	25409530
Kod EAN	8595105402658
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	550mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka kombinowana / tokarko-frezarka SK-550

Charakterystyka produktu

- Tokarki kombi są przeznaczone do obróbki powierzchni z metali, plastików oraz drewna
- Urządzenia te w sposób ekonomiczny zapewniają wykonywanie wszelkich czynności obróbkowych na znanych materiałach, począwszy od aluminium poprzez metale nieżelazne aż po stale wysokogatunkowe
- Tokarka umożliwia obróbkę wewnętrzną i zewnętrzną powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych płaszczyzn, rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie, itp.
- Na urządzeniu można ciąć gwinty metryczne i calowe
- Urządzenie frezujące wykonuje operacje w całym zakresie związanym z operacjami frezarskimi
- Szeroki zasięg obrotów umożliwia zastosowanie urządzenia do różnych prac wiertniczych
- Tokarka sprzedawana **bez** urządzenia frezującego

Wposażenie standardowe

- widoczne na zdjęciu urządzenie frezujące oraz podstawa nie są wyposażeniem standardowym
- uniwersalny uchwyt 3-szczękowy Ø 125 mm
- kiel stały 2 szt.
- zestaw kół zębatych
- pas klinowy
- pas ząbkowany
- zestaw narzędzi

Dane techniczne	Automatyczny posuw podłużny	0,1 - 0,2 (22 st.) mm/obr.
	Gwinty calowe	10 - 44 zw/" mm
	Gwinty calowe - ilość stopni	8 st.
	Gwinty metryczne	0,4 - 3 mm
	Gwinty metryczne - ilość stopni	12 st.
	Maksymalna długość obrabianego elementu	550 mm

Masa	160 kg
Moc przyłączeniowa	600 W
Napięcie	400 V
Nastawny posuw poprzeczny	tak
Posuw tulejki	60 mm
Prześwit wrzeciona	20 mm
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1 085 x 588 x 375 mm
Stożek tulejki	II Mk
Zakres obrotów	125 - 2 000 (6 st.) obr./min.
Średnica toczzonego elementu nad suportem	150 mm
Średnica toczzonego elementu nad łóżem	250 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**