

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/promiennik-olejowy-nagrzewnica-punktowa-20kw-idhg-20-unikraft-p-211738.html>



Promiennik olejowy nagrzewnica punktowa 20kW IDHG 20 Unikraft

Cena brutto	2 710,00 zł
Cena netto	2 203,25 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6532020
Kod producenta	6532020
Kod EAN	4036351341321
Producent	UNICRAFT

Opis produktu

Promiennik olejowy nagrzewnica punktowa 20kW IDHG 20 Unikraft

Dla szybkiego, punkowego promieniowania ciepłego

Promiennik olejowy nagrzewnica punktowa 20kW IDHG 20 Unikraft to urządzenie przeznaczone do szybkiego i wydajnego ogrzewania powierzchni o niewielkiej powierzchni. Dzięki zastosowaniu technologii podczerwieni, promiennik ten zapewnia natychmiastowe promieniowanie ciepłe bez tworzenia turbulencji powietrza.

Idealny do ogrzewania miejsc pracy, suszenia konstrukcji, ogrzewania konstrukcji i odladzania

Promiennik IDHG 20 Unikraft doskonale sprawdza się w takich zastosowaniach jak:

- ogrzewanie miejsc pracy, np. na budowach, w magazynach, halach produkcyjnych
- suszenie konstrukcji, np. po zalaniu, pożarze
- ogrzewanie konstrukcji, np. w obiektach przemysłowych, sportowych
- odladzanie, np. dachów, chodników, dróg

Dzięki niewielkiej wadze promiennik podczerwieni można szybko przemieszczać do nowych lokalizacji - waży zaledwie 18,2 kg, dzięki czemu można go łatwo transportować i przemieszczać do nowych lokalizacji.

Ze zintegrowanym termostatem pokojowym - jest wyposażony w zintegrowany termostat pokojowy, który umożliwia utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Prosty zapłon za naciśnięciem przycisku - posiada prosty system zapłonu, który umożliwia uruchomienie urządzenia za naciśnięciem przycisku.

Zintegrowany system chłodzenia zapobiega przegrzaniu - Promiennik IDHG 20 Unikraft jest wyposażony w zintegrowany system chłodzenia, który zapobiega jego przegrzaniu.

Używać tylko w wentylowanych pomieszczeniach! - Promiennik IDHG 20 Unikraft należy używać tylko w wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć gromadzenia się szkodliwych spalin.

Dane techniczne

- Wydajność grzewcza: 20 kW
- Moc wentylatora: 613 m³/h
- Poziomy ogrzewania: 1

- Zużycie paliwa: 1,6 l/h
- Pojemność zbiornika: 10,5 l
- Klasa ochrony: IPX4
- Wymiary (produkt): 575 x 340 x 635 mm
- Waga (netto): 18,2 kg
- Napięcie zasilania: 230 V
- Częstotliwość sieci: 50 Hz
- Emisja hałasu: 65 dB(A)
- Typ pompy paliwa: Elektromagnetyczny
- Termostat pokojowy: Tak
- Wyłączenie wentylatora po osiągnięciu temperatury: Po 300 s
- Kabel połączeniowy: Tak
- Wtyczka złącza: CEE 7/4

Zalety

- Szybkie i wydajne ogrzewanie powierzchni o niewielkiej powierzchni
- Technologia podczerwieni zapewnia natychmiastowe promieniowanie ciepłe bez tworzenia turbulencji powietrza
- Idealny do takich zastosowań jak ogrzewanie miejsc pracy, suszenia konstrukcji, ogrzewania konstrukcji i odladzania
- Niewielka waga umożliwia łatwy transport i przenoszenie
- Zintegrowany termostat pokojowy umożliwia utrzymanie zadanej temperatury
- Prosty system zapłonu
- Zintegrowany system chłodzenia zapobiega przegrzaniu

Wady

- Należy używać tylko w wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć gromadzenia się szkodliwych spalin