

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/prostownik-elektroniczny-612v-unicraft-ebc-70-e-p-180467.html>

Prostownik elektroniczny 6/12V Unicraft EBC 70 E

Cena brutto	175,00 zł
Cena netto	142,28 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6851000
Kod producenta	6851000
Kod EAN	4036351320999
Producent	UNICRAFT
Rodzaj-typ	Prostowniki i ładowarki

Opis produktu

Prostownik elektroniczny 6/12V Unicraft EBC 70 E

Charakterystyka produktu

- Elektroniczna ładowarka akumulatorów EBC 70 E firmy Unicraft **do ładowania i konserwacji akumulatorów bezobsługowych** WET, AGM i żelowych 6 / 12 V.
- Bardzo łatwa obsługa dzięki ergonomicznemu i przejrzystemu panelowi sterowania.
- Optymalne ładowanie akumulatora nawet w temperaturach poniżej 0 °C dzięki specjalnemu **trybowi zimowemu** - automatyczne dostosowanie napięcia i natężenia ładowania do podtrzymania sprawności.
- Urządzenie wyposażone w: ochronę przed iskrzeniem, przegrzaniem, zwarciem oraz przeładowaniem akumulatora.
- Typ akumulatora można wybrać za pomocą funkcji MODE na panelu sterowania.
- Automatyczne wykrywanie napięcia akumulatora.**
- Pyłoszczelność i ochrona przed wodą zgodnie z IP 65.
- Tryb ładowania podtrzymującego (**Memory Saver**).
- Wskaźnik stanu baterii.
- Wskaźnik napięcia akumulatora.
- LCD: sygnał w przypadku niewłaściwej polaryzacji/napięcia lub usterki.
- Bezpiecznik przeciwzwarciowy przewodów ładowania.
- Termiczny wyłącznik ochronny z automatycznym resetem.
- Ochrona przed przeciążeniem.
- Ochrona przed skokami napięcia.
- Przewód do ładowania 40 cm z izolowanymi końcówkami typu "krokodyl".
- Przewód do ładowania 0,4 m z zaciskami oczkowymi M6.
- Przewód zasilający z wtyczką Schuko 230 V.

Dane techniczne

- Napięcie ładowania: 6 / 12 V
- Prąd ładowania: 2 / 4 A
- Min./Max pojemność akumulatora: 4 - 120 Ah
- Moc/napięcie: 70 / 230 W/V

- Cykle ładowania: 10
- Typ baterii: WET, Gel, AGM WET, Gel, AGM
- Obszar zastosowania: Motocykl, Samochód osobowy, Małe busy, Samochody dostawcze <3,5 t, Pojazdy rolnicze <7,5t, Łodzie
- Długość przewodu zasilającego: 1,5 m
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 193 x 85,35 x 52 mm
- Waga (netto) ok.: 0,5 kg

WET/kwasowo-ołowiowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) *GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny)*

Dobierz odpowiedni prostownik

Dobierz odpowiedni prostownik do zastosowania:



PROSTOWNIKI I STARTERY 2021

	Model Nr art.	BC 14 6850100	ABC 11 6850205	ABC 40 6850210	ABC 350 S 6850450	ABC 550 S 6850455	ABC 950 S 6850460	EBC 7 6850300	EBC 15R 6850305	EBC 70 E 6851000	EBC 160 E 6851005	BC 30 E S 6850315
												
Ladownia	ręczna	●										●
	automatyczna		●	●	●	●	●			●	●	
	elektroniczne							●	●			
Urządzenie startowe	Akumulator AGM											
	Bateria litowa											
Napięcie	6V-12V							●		●	●	
	12V		●						●			
	12V-24V	●		●	●	●	●					●
	24V											
Typ baterii	WET*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AGM**							●	●	●	●	●
	GEL***							●	●	●	●	●
Funkcja	Ładowanie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Podtrzymanie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ułatwienie rozruchu				●	●	●					●
	Zabezpieczenie rozruchu				●	●	●					
	Regeneracja								●			
	Zasilanie								●			
Symbol	Skódt: Nazwa	BC 14	ABC 11	ABC 40	ABC 350 S	ABC 550 S	ABC 950 S	EBC 7	EBC 15R	EBC 70 E	EBC 160 E	BC 30 E S
	Funkcja	L	L	L	L S	L S	L S	L	L	L	L	L
	Krad: Motocykl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pkw: Samochód osobowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MB: Małe busy	●	●	●		●		●	●	●	●	●
	KT: Samochody dostawcze <3,5 t	●	●	●		●			●			●
	Łódzie: Łodzie motorowe z 2 akumulatorami				●	●	●		●			●
	Samochody ciężarowe <7,5 t	●		●		●	●		●			●
	Tr: Pojazdy rolnicze, traktory			●		●	●					●
	Bau: Pojazdy budowlane					●	●					
	Samochody ciężarowe >7,5 t ciągniki siodłowe, samochody użytkowe, omni-busy...					●	●					

*WET/waxowo-olewowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny) L = ładowanie S = Start

*WET/kwasowo-olowowe (elektrolit ciekły) **AGM (absorbująca mata szklana) ***GEL (absorbowany w płytach żel elektrolityczny) L = ładowanie S = Start

aby powiększyć)

(kliknij na obrazek