

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/szyna-prowadzaca-do-recznych-pilarek-wolfcraft-fks-145-p-143226.html>

Szyna prowadząca do ręcznych pilarek Wolfcraft FKS 145



Cena brutto	482,00 zł
Cena netto	391,87 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Dostawa w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF6913000
Kod producenta	WF6913000
Kod EAN	4006885691308
Producent	WOLFCRAFT

Opis produktu

Wolfcraft FKS 145 | Szyna prowadząca Prowadnica do pilarek przecinarek ręcznych tarczowych

Prowadnica FKS 145 do ręcznych pilarek tarczowych

System prowadzący do ręcznych pilarek tarczowych

- precyzyjne prowadzenie narzędzia przy cięciu wzdłużnym, poprzecznym i ukośnym o maksymalnej długości cięcia 110 cm
- dzielona szyna ułatwia przechowywanie
- sanki prowadzące do ręcznych pilarek tarczowych zasilanych sieciowo, jak i akumulatorowo, także o małej płycie podstawy



Opis produktu

- 2-częściowa prowadnica FKS 145 jest przystosowana do korzystania zarówno w połączeniu z zasilanymi sieciowo ręcznymi pilarkami tarczowymi, jak i pilarkami akumulatorowymi o małej płycie podstawy.
- Prowadnica pasuje do powszechnie dostępnych w sprzedaży ręcznych pilarek tarczowych o głębokości cięcia 40-70 mm z tarczą o średnicy 130-200 mm i płytą podstawy o wymiarach min. 78 x 210 mm do maks. 256 x 385 mm.
- 2 paski z gumy piankowej na spodzie aluminiowej szyny zapewniają stabilne połączenie z obrabianym przedmiotem, a dwa ściski śrubowe z osłonami zapewniają bezpieczne i pewne mocowanie szyny do powierzchni.
- Pozwala to na wykonanie prostych i długich cięć, a także cięć pod kątem długich elementów, również w miejscach znajdujących się daleko od krawędzi.
- Gumowy pasek zmniejsza ryzyko wyszczerbienia oraz wskazuje linię cięcia dla osiągnięcia lepszego rezultatu.
- Wycięcia w szynie automatycznie otwierają i zamykają osłonę recznej pilarki tarczowej podczas startu i zakończenia pracy.
- Luz na sankach dostosowuje się za pomocą trzech śrub regulacyjnych.
- Również pilarkę ustawia się szybko i łatwo na sankach prowadzących.
- Zintegrowane blokady na sankach prowadzących pomagają w ustawieniu prawidłowego odstępu tarczy pilarki od prowadnicy – miarka jest zbędna.
- Prowadnica FKS 145 składa się z dwóch części połączonych pośrodku za pomocą 2 łączników.
- Obie części w połączeniu pozwalają uzyskać długość cięcia wynoszącą 110 cm – do długości cięcia 55 cm wystarcza jedna część.
- W celu wykonania cięcia bardzo długich elementów, istnieje możliwość przedłużenia prowadnicy przy pomocy opcjonalnego zestawu przedłużającego (nr art. 6914000) do długości cięcia wynoszącej 220 cm – idealne uzupełnienie do ręcznych pilarek tarczowych, pomocne w przycinaniu i skracaniu skrzydeł drzwiowych i blatów kuchennych, jak również wszelkich pracach, w których użytkownik przywiązuje wagę do prowadzenia narzędzia i wyższego poziomu bezpieczeństwa.



Właściwości

- szyna o długości całkowitej 145 cm do cięć o długości do 110 cm, złożona z 2 części o długości cięcia 55 cm, co ułatwia jej przechowywanie
- duża nakładka pod pilarkę i szczególnie długie ograniczniki, umożliwiają bezproblemowe korzystanie z prowadnicy zarówno w połączeniu z zasilanymi sieciowo ręcznymi pilarkami tarczowymi o dużej płycie podstawy, jak i pilarkami akumulatorowymi wyposażonymi w mniejszą płytę podstawy
- sanki z tworzywa sztucznego o strukturze plastra miodu i trzy śruby regulacyjne dla uzyskania maksymalnej stabilności i łatwego dopasowania
- regulowane blokady umożliwiają równoległe ustawienie ręcznej pilarki tarczowej względem prowadnicy bez konieczności użycia miary
- gumowy pasek zmniejsza ryzyko wyszczerbienia oraz wskazuje precyzyjną linię cięcia
- dzięki wycięciom w szynie osłona pilarki ręcznej otwiera i zamyka się automatycznie podczas naprowadzania i wyprowadzania narzędzia, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo
- wysokiej jakości wykonanie z aluminium zapewnia długą żywotność
- dwa ściski mocujące zapewniają pewne mocowanie szyny do obrabianego materiału



Dane techniczne

Wymiary szyny 190 x 1 450 x 12 mm

Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi - do wszystkich ręcznych pilarek tarczowych z

- głębokością cięcia 40 - 70 mm

- z tarczą o średnicy 130 - 200 mm

- z płytą podstawy o wymiarach min. 78 x 210 mm do maks. 256 x 385 mm

Wyposażenie standardowe

- 1 prowadnica FKS 145
- 2 ściski mocujące