

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przecinarka-plazmowa-inwertorowa-expert-plasma-40-kompresor-230v-p-178508.html>



Przecinarka plazmowa inwertorowa EXPERT PLASMA 40 KOMPRESSOR 230V

Cena brutto	4 989,00 zł
Cena netto	4 056,10 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	EXPLASMA40K
Kod producenta	EXPLASMA40K
Kod EAN	5903991106216
Producent	IDEAL PROFESSIONAL
Rodzaj-typ	przecinarka plazmowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Przecinarka plazmowa inwertorowa EXPERT PLASMA 40 KOMPRESSOR 230V

Charakterystyka produktu

- EXPERT PLASMA 40 KOMPRESSOR jest profesjonalnym urządzeniem do cięcia plazmowego.
- Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądku i miedzi.
- Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu cięcia.
- Doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Przecinarka została wyposażona w wewnętrzny kompresor oraz zewnętrzne podłączenie sprężonego powietrza umożliwiając prace w każdych warunkach.
- Posiada tryb pracy ciąglej oraz cięcie z podtrzymaniem łuku (do materiałów perforowanych).
- Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość cięcia.
- Posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem plazmowym ręcznym IPT40 4m złącze centralne oraz przewodem masowym o długości 3m.

Dane techniczne

Parametry cięcia	
Ciśnienie sprężonego powietrza	5-6 Bar
Grubość cięcia (max)	18 mm (zewnętrzny kompresor) / 14 mm (wbudowany kompresor)
Wydajność sprężonego powietrza	200 l/min
Zakres regulacji prądu cięcia	20 - 40 A
Parametry fizyczne	
Stopień ochrony	IP 23
Waga	25 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	595x220x440 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys	710x290x530 mm

Parametry techniczne	
Moc	4,5 kW
Napięcie stanu jałowego	320 V
Prąd maksymalny	40 A
Prąd przy pracy 60%	40 A
Parametry zasilania	
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25A
Znamionowe napięcie zasilania	230V , 50/60 Hz