

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przecinarka-spalinowa-do-betonu-i-stali-400mm-5-5km-yato-p-175450.html>



Przecinarka spalinowa do betonu i stali 400mm 5,5KM Yato

Cena brutto	2 697,00 zł
Cena netto	2 192,68 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	YT-84820
Kod producenta	YT-84820
Kod EAN	5906083033933
Producent	YATO
Rodzaj-typ	przecinarka do betonu
Rodzaj zasilania	spalinowe

Opis produktu

Przecinarka tarczowa spalinowa do betonu i stali 400mm 5,5KM Yato YT-84820



- Spalinowa piła do betonu i kamienia 5,45KM 400mm YATO YT-84820
- Bardzo mocna dwusuwowa przecinarka przeznaczona do cięcia na sucho i mokro betonu oraz – przy zastosowaniu odpowiedniego rodzaju tarczy – asfaltu, kamienia i stali.
- Rekomendowana dla profesjonalistów.
- Do piły rekomendowane są tarcze: YT-5965 oraz YT-5955.



Charakterystyka:

- chłodzenie tarczy wodą
- ochrona przed pyleniem
- wielorowkowy pasek klinowy
- ceramiczna powłoka cylindra
- regulowana osłona tarczy pozwala na pracę w dowolnej pozycji
- element tnący zamontowany na amortyzatorach
- precyzyjne cięcie od biegu jałowego
- system odpowietrzania paliwa
- niski poziom wibracji
- regulacja strumienia wody
- wydmuch spalin w innym kierunku niż wydmuch pyłu
- zgodność z normą emisji spalin EURO 2
- w zestawie przyłącze wody

Dane techniczne:

- wymagana średnica tarczy: 400 mm
- Średnica otworu tarczy do mocowania: 25.4 mm
- maksymalna głębokość cięcia: 145 mm
- moc: 5,44 KM / 4 kW
- Obroty: 4700 min⁻¹
- Masa: 12 kg
- Ciśnienie akustyczne: 93.35 ± 2.5 / 107.95 ± 2.5 dB(A)
- Moc akustyczna: 112.33 ± 2.5 / 115.5 ± 2.5 dB(A)
- Pojemność silnika: 93.6 cm³
- Średnica przyłącza wody: 1/2" (12.5 mm)
- Drgania: 6.99 ± 1.5 / 7.79 ± 1.5 / 10.26 ± 1.5 / 9.77 ± 1.5 m/s²
- Niskie drgania: tak
- Maks. głębokość cięcia: 145 mm
- Ciśnienie wody: 0.1-0.5 MPa
- Średnica wrzeciona: 14.3 mm
- Moment obrotowy mocowania tarczy: 15-25 Nm
- Min. średnica zewnętrzna kołnierza mocującego tarczę: 78 mm
- Liczba cylindrów w silniku: 1
- Liczba taktów w silniku: 2
- Chłodzenie: powietrzem (silnik), wodą (tarcza)

- Typ świecy zapłonowej: L8RTF, BM6A
- Maks. zużycie paliwa: 2105 g/h
- Pojemność zbiornika paliwa: 1 l
- Proporcja paliwa i oleju: 40:1