

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przecinarka-stolowa-do-ceramiki-diamant-ds-250-n-1000-1230v-rubi-p-178177.html>



Przecinarka stołowa do ceramiki DIAMANT DS-250-N 1000 1/230V RUBI

Cena brutto	13 001,00 zł
Cena netto	10 569,92 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	RUBI52920
Kod producenta	52920
Kod EAN	8413797529203
Producent	RUBI
Rodzaj-typ	przecinarka do glazury
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

RUBI Przecinarka stołowa do ceramiki DIAMANT DS-250-N 1000 1/230V

Charakterystyka produktu

- Przecinarka elektryczna DS-250-N Laser&level do cięć prostych i pod kątem.
- Jest to gama przecinarek z bardzo dokładną głowicą z silnikiem doskonale nadające się do cięć pod kątem.
- Dzięki silnikowi o mocy 3 KM (2,2 kW) idealnie nadają się do cięcia i ukosowania wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych, a w szczególności gresów porcelanowych.
- Oczywiście seria DS-250-N nadaje się również do cięcia płytek z kamienia naturalnego takich jak marmur, granit, łupki itp.
- Przecinarki serii DS-250-N Laser&Level posiadają silnik zamontowany na głowicy przesuwanej na łożyskach, co zapewnia maksymalną precyzję i jakość cięcia przekładające się na perfekcyjne wykończenie.
- Aluminiowa konstrukcja DS-250-N jest lżejsza i gwarantuje wysoką odporność w normalnych warunkach roboczych.
- Dzięki zastosowanej osłonie tarczy na przecinarkach DS-250-N Laser&Level można stosować tarcze różnych rodzajów: z obrzeżem ciągłym, turbo, segmentowym itp.
- Przecinarki pracują z tarczą o średnicy 250 mm (nie dołączona).
- System składanych nóg oferuje dodatkową ochronę w transporcie i podczas przechowywania przecinarki elektrycznej.
- Wbudowane kółka ułatwiają przemieszczanie maszyny na krótkich dystansach na placu budowy.
- Konserwacja przecinarek DS-250-N Laser&Level wymaga minimalnych nakładów dzięki aluminiowej ramie, a codzienne czyszczenie jest bardzo łatwe dzięki zastosowanym demontowalnym blatom i wysuwanej kuwecie.
- DS-250-N LASER & LEVEL zawiera na wyposażeniu znacznik laserowy o mocy 2 mW (klasa 2), ułatwiający widoczność linii cięcia oraz pozycjonowanie płytki oraz poziomiec z libelką do prawidłowego ustawienia przecinarki na placu budowy.

Dane techniczne

- Długość cięcia - 102 cm
- Wielkość płytki przy cięciu po przekątnej - 72x72 cm
- Wysokość cięcia - 51 mm
- Długość cięcia skośnego - ∞ cm
- Grubość ukosowania - 25 mm
- Zasilanie - 230V-50Hz

- Obroty na minutę - 2800
- Średnica zewnętrzna - 250 mm
- Średnica wewnętrzna - 25,4 mm
- Długość szerokość wysokość - 170x86x127 cm
- Waga netto - 91,5 kg
- Waga brutto - 110 kg