

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przecinarka-stolowa-do-ceramiki-diamant-dx-350-n-1300-rubi-p-178152.html>



Przecinarka stołowa do ceramiki DIAMANT DX-350-N 1300 RUBI

Cena brutto	16 302,00 zł
Cena netto	13 253,66 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	RUBI52915
Kod producenta	52915
Kod EAN	8413797529159
Producent	RUBI
Rodzaj-typ	przecinarka do glazury
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

RUBI Przecinarka stołowa do ceramiki DIAMANT DX-350-N 1300

Charakterystyka produktu

- Przecinarka elektryczna DX-350 N LASER&LEVEL z ruchomą głowicą z możliwością wykonywania cięć wglębnych, co zapewnia wykonawcy możliwość wykonywania bardzo wszechstronnych cięć.
- Doskonale nadaje się do cięć wszelkiego rodzaju materiałów ceramicznych oraz budowlanych, takich jak marmur, granit, cegły, materiały okładzinowe, materiały twarde itp.
- DX-350 N posiada zespół silnika zamontowany na łożyskach i oferujący maksimum precyzji i niezawodności, która pomaga uzyskać najlepsze wykończenie.
- Aluminiowa konstrukcja RUBI DX-350 N LASER&LEVEL jest lżejsza i gwarantuje wysoką odporność w normalnych warunkach roboczych.
- Dzięki zastosowanej osłonie głowicy na przecinarkę elektryczną DX-350 N można stosować tarcze różnych rodzajów: z obrzeżem ciągłym, turbo, segmentowym itp.
- Przecinarka DX-350 N może pracować zarówno z tarczą o średnicy 300 jak i 350 mm (nie dołączona), dzięki czemu użytkownik może sam zdecydować, który rozmiar bardziej się nadaje do zaplanowanej pracy.
- System składanych nóg oferuje dodatkową ochronę w transporcie i podczas przechowywania przecinarki elektrycznej. Wbudowane kółka ułatwiają przemieszczanie maszyny na krótkich dystansach na placu budowy.
- Konserwacja przecinarki DX-350 N jest minimalna dzięki aluminiowej ramie, a codzienne czyszczenie jest bardzo łatwe dzięki zastosowanym demontowalnym białom i wysuwanej kuwecie.
- DX-350 N LASER & LEVEL zawiera na wyposażeniu znacznik laserowy o mocy 2 mW (klasa 2), ułatwiający widoczność linii cięcia oraz pozycjonowanie płytki oraz poziomnicę z libelką do prawidłowego ustawienia przecinarki na placu budowy.
- Wyposażona w układ bezpyłowy ZERO DUST sprawdzony i certyfikowany przez TNO.

Dane techniczne

- Długość cięcia - 132,5 cm
- Długość cięcia z zagłębieniem - 148,5 cm
- Maksymalna grubość cięcia w 1 lub 2 przejściach - 105/220 mm
- Grubość ukosowania - 65 mm
- Zasilanie - 230V-50Hz.
- Moc w Watach - 2200 W
- Obroty na minutę - 2800
- Średnica zewnętrzna - 300-350 mm

- Średnica wewnętrzna - 25,4 mm
- Cięcie wgłębne -
- Długość szerokość wysokość - 200x86x143 cm
- Waga netto - 97,5 kg