

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przecinarka-stolowa-do-ceramiki-ds-250-n-1500-230v-laserlevel-rubi-p-178144.html>



Przecinarka stołowa do ceramiki DS-250-N 1500 230V Laser&Level RUBI

Cena brutto	14 652,00 zł
Cena netto	11 912,20 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	RUBI52940
Kod producenta	52940
Kod EAN	8413797529401
Producent	RUBI
Rodzaj-typ	przecinarka do glazury
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

RUBI Przecinarka stołowa do ceramiki DS-250-N 1500 230V Laser&Level

Charakterystyka produktu

- Gama przecinarek elektrycznych DS-250-N Laser&level do cięć prostych i pod kątem.
- Jest to gama przecinarek z bardzo dokładną głowicą z silnikiem doskonale nadającą się do cięć pod kątem.
- Dzięki silnikowi o mocy 3 KM (2,2 kW) idealnie nadają się do cięcia i ukosowania wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych, a w szczególności gresów porcelanowych.
- Nadaje się również do cięcia płytek z kamienia naturalnego takich jak marmur, granit, łupki itp.
- Przecinarki serii DS-250-N Laser&Level posiadają silnik zamontowany na głowicy przesuwanej na łożyskach, co zapewnia maksymalną precyzję i jakość cięcia przekładające się na perfekcyjne wykończenie.
- Aluminiowa konstrukcja DS-250-N jest lżejsza i gwarantuje wysoką odporność w normalnych warunkach roboczych.
- Dzięki zastosowanej osłonie tarczy na przecinarkach DS-250-N Laser&Level można stosować tarcze różnych rodzajów: z obrzeżem ciągłym, turbo, segmentowym itp.
- Przecinarki DS-250-N pracują z tarczą o średnicy 250 mm (nie dołączona).
- System składanych nóg oferuje dodatkową ochronę w transporcie i podczas przechowywania przecinarki elektrycznej.
- Wbudowane kółka ułatwiają przemieszczanie maszyny na krótkich dystansach na placu budowy.
- Konserwacja przecinarek DS-250-N Laser&Level wymaga minimalnych nakładów dzięki aluminiowej ramie, a codzienne czyszczenie jest bardzo łatwe dzięki zastosowanym demontowalnym białom i wysuwanej kuwecie.
- DS-250-N LASER & LEVEL zawiera na wyposażeniu znacznik laserowy o mocy 2 mW (klasa 2), ułatwiający widoczność linii cięcia oraz pozycjonowanie płytki oraz poziomiec z libelką do prawidłowego ustawienia przecinarki na placu budowy.

Dane techniczne

- Długość cięcia - 152 cm
- Wielkość płytki przy cięciu po przekątnej - 107,5x107,5 cm
- Wysokość cięcia - 51 mm
- Długość cięcia skośnego - ∞ cm
- Grubość ukosowania - 25 mm
- Zasilanie - 230V-50Hz
- Obroty na minutę - 2800
- Średnica zewnętrzna - 250 mm

- Średnica wewnętrzna - 25,4 mm
- Długość szerokość wysokość - 220x86x127 cm
- Waga netto - 100 kg
- Waga brutto - 125 kg