

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przecinarka-tarczowa-do-metalu-ukosna-400v-mks-255-n-p-67306.html>



Przecinarka tarczowa do metalu ukośna 400V MKS 255 N

Cena brutto	10 597,00 zł
Cena netto	8 615,45 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3620253
Kod producenta	3620253
Kod EAN	4036351001812
Producent	METALLKRAFT
Rodzaj-typ	przecinarka do metalu
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V

Opis produktu

Ręczna piła tarczowa do metalu 400V MKS 255 N

Charakterystyka produktu

- Do stali
- Dwie prędkości cięcia
- Przekładnia redukcyjna, pracująca cicho w kąpieli olejowej
- Automatyczna pompa membranowa płynu chłodzącego z seryjnym filtrem
- Ruchome zabezpieczenie zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas cięcia
- Uchwyt sterujący z przełącznikiem bezpieczeństwa
- Instalacja elektryczna o niskim napięciu 24 V, z wyłącznikiem awaryjnym, włącznikiem głównym, przełącznikiem wybierakowym prędkości obrotowej i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Głowica maszyny odchylana o 45° w lewo
- Imadło podwójne, odchylane od -45° do +45° z szybkim zaciskiem

Standardowe wyposażenie

- Układ płynu chłodzącego
- Ogranicznik długości 500 mm
- Narzędzie sterownicze
- Bez brzeszczotu
- Bez podstawy

Dane techniczne

Napięcie elektryczne	400 V / 50 Hz
Moc silnika	0,95 kW / 1,32 kW
Prędkość obrotowa	40/80 min-1
Odległość mocowania imadła	100 mm
Średnica brzeszczotu	Ø 250 mm
Wysokość wlotu łącznie z podstawą	970 mm
Wymiary (dł.x szer. x wys.)	800 x 830 x 755 mm
Ciężar	83 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły - wałek	Przekrój okrągły - rura	Przekrój kwadratowy	
90 °	Ø 40 mm	Ø 70 mm	70 x 70 mm	
-45 °	Ø 35 mm	Ø 65 mm	55 x 55 mm	
+45°	Ø 35 mm	Ø 65 mm	55 x 55 mm	

Aksesoria dodatkowe	Podstawa maszyny MKS 255 N	3642571
	Koncentrat płynu chłodzącego 5 l	3601751
	Środek rozpylany 5 l Mikrodozownik	3608020
	Mikrodozownik MD 11 - 24V AC	3608011
	Mikrodozownik MD 12 - 24V AC	3608012
	Montaż mikrodozownika	9002000
	Brzeszczoty MKS 255 N	
	HSS brzeszczot DM05 Ø250x2x32 mm t4 1)	3652504
	HSS brzeszczot DM05 Ø250x2x32 mm t6 1)	3652506