

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przecinarka-tarczowa-do-metalu-ukosna-400v-mks-350-p-67311.html>

## Przecinarka tarczowa do metalu ukośna 400V MKS 350

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>22 644,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>18 409,76 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>3621350</b>                   |
| Kod producenta   | <b>3621350</b>                   |
| Kod EAN          | <b>4036351001829</b>             |
| Producent        | <b>METALLKRAFT</b>               |
| Rodzaj-typ       | <b>przecinarka do metalu</b>     |
| Rodzaj zasilania | <b>sieciowe-400V</b>             |

### Opis produktu

#### Ręczna piła tarczowa do metalu 400V MKS 350

##### Charakterystyka produktu

- Stabilna i mocna budowa
- Dwie prędkości cięcia seryjnie
- Głowica maszynowa odchylana o 45° w lewo i 90° w prawo
- Przekładnia redukcyjna w kąpeli olejowej
- Z pompą membranową płynu chłodzącego z filtrem
- Podwójne imadło z imadłem przeciwbieżnym i szczękami zaciskowymi gwarantuje precyzyjne i gładkie cięcie
- Imadło przesuwane wzdłuż, przeznaczone do cięć wzdłużnych i do nacinania
- Imadło szybko mocujące odchylane do 45° w lewo i 45° w prawo
- Regulowane sprzęgło zabezpieczające brzeszczot
- Ruchome zabezpieczenie zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas cięcia
- Instalacja elektryczna o niskim napięciu 24 V, z wyłącznikiem awaryjnym, włącznikiem głównym, przełącznikiem wybierakowym prędkości obrotowej i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Uchwyt sterujący z przełącznikiem bezpieczeństwa

##### Standardowe wyposażenie

- Układ płynu chłodzącego
- Ogranicznik długości 500 mm
- Narzędzie sterownicze
- Bez brzeszczotu
- Bez podstawy

##### Dane techniczne

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Napięcie elektryczne | 400 V / 50 Hz |
| Moc silnika          | 1,8/2,4 kW    |
| Prędkość obrotowa    | 40/80 min-1   |
| Odległość mocowania  | 120 mm        |
| Średnica brzeszczotu | Ø 350 mm      |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Wysokość wlotu łącznie z podstawą | 1025 mm |
| Długość                           | 1000 mm |
| Szerokość                         | 1200 mm |
| Wysokość                          | 1475 mm |
| Ciężar                            | 210 kg  |

#### Wydajność cięcia MKS 350

| Zakresy cięcia | Przekrój okrągły – wałek | Przekrój okrągły – rura | Przekrój kwadratowy |  |
|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 90 °           | Ø 60 mm                  | Ø 110 mm                | 100 x 100 mm        |  |
| -45 °          | Ø 55 mm                  | Ø 80 mm                 | 80 x 80 mm          |  |
| +45°           | Ø 55 mm                  | Ø 80 mm                 | 80 x 80 mm          |  |

|                     |                                          |         |
|---------------------|------------------------------------------|---------|
| Akcesoria dodatkowe | Podstawa maszyny MKS 350                 | 3643171 |
|                     | Koncentrat płynu chłodzącego 5 l         | 3601751 |
|                     | Środek rozpylany 5 l Mikrodozownik       | 3608020 |
|                     | Mikrodozownik MD 11 – 24V AC             | 3608011 |
|                     | Mikrodozownik MD 12 – 24V AC             | 3608012 |
|                     | Montaż mikrodozownika                    | 9002000 |
|                     | <b>Brzeszczoty MKS 350</b>               |         |
|                     | HSS brzeszczot DM05Ø 350×2,5×32 mm t4 1) | 3653504 |
|                     | HSS brzeszczot DM05Ø 350×2,5×32 mm t6 1) | 3653506 |
|                     |                                          |         |