

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przecinarka-tasmowa-polautomatyczna-400v-optisaw-sd-500av-p-165864.html>



Przecinarka taśmowa półautomatyczna 400V OPTIsaw SD 500AV

Cena brutto	59 253,00 zł
Cena netto	48 173,17 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3292385
Kod producenta	3292385
Kod EAN	4030635041730
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	pilarka taśmowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V

Opis produktu

Przecinarka taśmowa półautomatyczna 400V OPTIsaw SD 500AV

Charakterystyka produktu

- Półautomatyczna przecinarka taśmowa firmy Optimum ze skrotnym ramieniem piły oraz bezstopniowo regulowaną prędkością taśmy za pomocą przemiennika częstotliwości.
- Przemiennik częstotliwości Siemens Sinamics G110M.
- Ciężka, przemysłowa wersja.
- Regulacja ukośna w zakresie od -600 do +450 poprzez wychylenie ramy piły.
- Płynna regulacja prędkości taśmy w zakresie od 25 do 100 m/min.
- Indywidualnie regulowane prowadnice z węglików spiekanych oraz łożysk kulkowych.
- Prosta oraz wygodna regulacja naciągu brzeszczotu za pomocą manometru.
- Łatwa oraz przejrzysta regulacja prędkości opadania ramienia dzięki zaworowi na panelu operatorskim.
- Regulowana podpora rolkowa dla podparcia długich elementów.
- Metalowy ogranicznik materiału ze skalą.
- Układ chłodzenia.
- Hydrauliczne imadło.
- Klasa EMC C2.

Dane techniczne	Dane maszyny	
	Napięcie elektryczne	400V~50 Hz
	Moc silnika	2,2 kW
	Moc silnika pompy chłodziwa	100 W
	Unoszenie ramy piły	Ręczne
	Posuw - opadanie ramy piły	płynna regulacja
	Prędkość przesuwu taśmy tnącej	25-100 m/min
	Wymiary taśmy tnącej	3770 x 34 x 1,1 mm
	Kąt cięcia	od -60° do 45°
	Wymiary	2122 x 1046 x 1497 mm

Waga		765 kg	
Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój kwadratowy	
0 °	Ø 355 mm	300 mm	
45 °	Ø 355mm	290 mm	
60 °	Ø 230 mm	180mm	
45 °	Ø 290 mm	250 mm	
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.			

Standardowe wyposażenie

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna piła taśmowa 4-6 ZpZ M42
- Pompa chłodziwa
- Podstawa maszyny.