


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przedluzacz-bebnowy-plastikowy-25m-h07rn-f-3g25-ip44-f-as-schwabe-p-4576.html>



Przedłużacz bębnowy plastikowy 25m H07RN-F 3G2.5 IP44 F as-Schwabe

Cena brutto	532,00 zł
Cena netto	432,52 zł
Dostępność	
Wysyłamy w	5-7 dni robocze
Numer katalogowy	AS810132
Kod producenta	810132
Kod EAN	4059948000517
Producent	AS-SCHWABE

Opis produktu

Ogólne informacje

Przedłużacz bębnowy plastikowy o średnicy 285 mm jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów oraz do użytku domowego, oferując niezawodność i wygodę w zasilaniu urządzeń elektrycznych. Wyposażony w 25-metrowy kabel H07RN-F 3G2,5, umożliwia bezpieczne podłączenie do źródła zasilania przy maksymalnym obciążeniu wynoszącym 230 V i 16 A (3500 W). Urządzenie charakteryzuje się stelażem metalowym oraz plastikową szpulą w eleganckim czarnym kolorze, a także uchwytem z tworzywa dla łatwego transportu. Posiada trzy gniazda IP44 z klapką, co czyni go odpowiednim do użytku na zewnątrz i w warunkach budowlanych. Dzięki zastosowaniu termika oraz hamulca, użytkownicy mogą cieszyć się nie tylko komfortem, ale także dodatkowymi środkami ochrony. Idealny do pracy w trudnych warunkach.

Cechy produktu

- korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia specjalnego tworzywa sztucznego
- z wytrzymałą, pochłaniającą wstrząsy i ocynkowaną pojedynczą ramą podstawy z hamulcem postojowym
- rama z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem i przewodnicą kabla
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- z wtyczką z uziemieniem
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Dane techniczne

- **Długość przewodu [m]:** 25
- **Hamulec:** Tak
- **Kolor przewodu:** czarny
- **Liczba Gniazd Typu E (230 V):** 3
- **Liczba gniazd łącznie:** 3
- **Liczba żył:** 3
- **Moc Maksymalna:** 3500 W
- **Napięcie znamionowe:** 230 V
- **Ochrona IP:** IP44
- **Przekrój przewodu:** 3G2,5

- **Prąd pracy maks.:** 16 A
- **Stelaż metalowy:** Tak
- **Termik:** Termik 1P
- **Typ przewodu:** H07RN-F
- **Wejście:** H07RN-F 3G2,5 czarny 25 m z wtyczką IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
- **Wyjście:** 3x gniazdo IP44 z niebieską klapką z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z "F"
- **Średnica bębna:** 285 mmØ