

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przedluzacz-na-bebnie-40m-sthor-p-194352.html>

Przedłużacz na bębnie 40m STHOR

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	T82693
Kod producenta	T82693
Kod EAN	5906083054600
Producent	STHOR

Opis produktu

Przedłużacz na bębnie 40m STHOR

Przedłużacz bębnowy marki Sthor **82693** o długości **40 metrów z 4 gniazdami**, zabezpieczeniem termicznym oraz zabezpieczeniem przed dziećmi. Przewód nawinięty na bęben wykonany z lekkiego i wytrzymałego tworzywa. Bęben osadzony na solidnym metalowym stelażu z ergonomiczną rękojeścią. Rączka umieszczona przy krawędzi bębna przyspiesza zwijanie, a gumowy element przymocowany do przewodu kilka centymetrów przed wtyczką umożliwia zaczepienie go np. do krawędzi bębna, co znacznie ułatwia przechowanie i transport zwiniętego przedłużacza.

□ napięcie i częstotliwość znamionowa: **~230V/50Hz**

□ maksymalne obciążenie: **900 W** – przewód zwinięty, **2300 W** – przewód rozwinięty

□ miedziany przewód trzy żyłowy o przekrojach 1 mm², długość 40 m

□ izolacja z polwinitu to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz większość rozpuszczalników, usztywnia się w niskich temperaturach

□ zabezpieczenie termiczne odetnie zasilanie przy temperaturze przewodu 56°C +/-5°C

□ zabezpieczenie przed dziećmi w postaci plastikowych kłapek oraz specjalnego mechanizmu utrudniającego dostęp do otworów w gniazdku

Dane techniczne

- Długość: 40 m
- Kolor: czarny
- Masa: 5.3 kg
- Napięcie: 230 V a.c.
- Wyłącznik: NIE
- Stopień ochrony: IP20
- Częstotliwość: 50 Hz
- Liczba gniazd: 4
- Maks. prąd: 16 A
- Uziemienie: Tak
- Typ gniazda: E
- Typ wtyczki: E & F
- Ochrona przed dziećmi; tak
- Pole przekroju przewodu: 3Gx1.0 mm²
- Rodzaj izolacji przewodu: **H05VV-F**

- Maks. obciążenie (przewód całkowicie zwinięty): 900 W
- Maks. obciążenie (przewód całkowicie rozwinięty): 2300 W
- Typ przedłużacza: Bębnowy
- Materiał bębna: PVC
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak
- Stojak / statyw: tak

Oznaczenie **H05VV-F** oznacza przewód oponowy wykonany według normy harmonizowanej (**H**), na napięcie znamionowe 300/500V (**05**), o izolacji polwinitowej (**V**), o powłoce polwinitowej (**V**) i żyłach wielodrutowych giętkich (**-F**).