

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przemyslowa-ostrzarka-do-wiertel-i-poglebiaczy-3-60mm-kaindl-bsg-60-p-35855.html>



Przemysłowa ostrzarka do wiertel i pogłębiaczy 3-60mm KAINDL BSG 60

Cena brutto	42 554,00 zł
Cena netto	34 596,75 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	30480206
Kod producenta	11323
Kod EAN	4003103113239
Producent	KAINDL

Opis produktu

KAINDL BSG 60 | Profesjonalna Ostrzarka przemysłowa do ostrzenia wiertel pogłębiaczy w zakresie 3-60mm

- Profesjonalna maszyna do najwyższych wymagań.
- Do wiertel o średnicach w zakresie Ø 3 – 60 mm.
- Precyzyjne, bezobsługowe, 4-punktowe prowadnice liniowe.
- System wrzeciona z regulowanymi łożyskami igiełkowymi.
- Pryzmatyczny system szybkiego mocowania gwarantuje szybką i prostą obsługę
- Płyta granitowa w podstawie zapewnia dużą stabilność



Charakterystyka produktu

- Szybka i łatwa w obsłudze ostrzarka do wiertel z opatentowanym systemem symetrycznego obrotu uchwytu pryzmatycznego, gwarantującego najwyższą możliwą precyzję i symetrię ostrza.
- Nadaje się do wszystkich rodzajów wiertel, w tym wiertel stopniowych, wiertel środkowych do blach i drewna, ostrzy, frezów itp., wykonanych z różnych gatunków stali, jak szybko tnące i chromowo-wanadowe, węglików spiekanych i in.
- Dostarczana ze ściernicą 200x40x51 mm.



Zakres dostawy:

- Ostrzałka BSG 60 z silnikiem o jednej prędkości - klasa szczelności IP 54
- Oprawkę pryzmatyczną do wiertel (od Ø 3 do 40 mm)
- Ściernica korundowa Ø 200 mm ziarnistość 60,
- Obciągacz do ściernic.
- Precyzyjna soczewka optyczna oświetlona
- Podstawa z granitu



Dane techniczne

- Oznac. produc. BSG 60
- Model Stołow.
- Napięcie zasil. 230 V 50 Hz
- Ilość faz 1-faz.
- Moc silnika 0.25 kW
- Prąd znamionowy 1.05 A
- Prędkość obr. wrzeciona 2840 r/min
- Średnica ostrzonego wiertła, min. 3 mm
- Średnica ostrzonego wiertła, maks. 60 mm
- Oprawka wiertła Tak
- Kąt wierzchołkowy min. 0 °
- Kąt wierzchołkowy maks. 190 °
- Kąt przyłożenia, min. 0 °
- Kąt zbieżności, maks. 30 °
- Klasa ochronna obudowy IP 54

- Poziom hałas 59 dB (A)
- Prędkość skrawania 29 m/s
- Kąt położenia roboczego 90°/118°/180°
- Masa 57 kg