

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przenosny-przyrzad-do-pomiaru-chropowatosci-powierzchni-surftest-sj-210-ii-p-177354.html>



Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni Surftest SJ-210 II

Cena brutto	13 107,00 zł
Cena netto	10 656,10 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	178-560-13D
Kod producenta	178-560-13D
Kod EAN	4946368848280
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni Surftest SJ-210

Charakterystyka produktu

- Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni SJ-210 firmy Mitutoyo.
- Urządzenie SJ-210 ma solidną konstrukcję do zastosowań przemysłowych, idealną do pomiarów w zakładzie.
- System z plozą z przyjaznym dla użytkownika i intuicyjnym menu.
- Trzpień o promieniu 2 μ m zgodny z EN ISO, nacisk pomiarowy 0,75 mN.
- Niezależny od zasilania sieciowego umożliwia pomiary w dowolnym miejscu.
- Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem o przekątnej 6 cm [2.4"] zapewnia doskonałą czytelność.
- Zgodny z normami DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, można też definiować własne ustawienia.
- Różnego typu napędy rozszerzają zakres zastosowań.
- Wyświetlanie wyników obliczeń, profili zmierzonych, krzywych nośności i amplitudowych.
- Łatwe i intuicyjne menu.
- Menu w 16 językach.
- Obsługa za pomocą klawiszy na obudowie i pod odsuwaną pokrywą.
- Dzięki ocenie tolerancji za pomocą kolorów, przyrządy mogą zapewnić szybką, ale dokładną analizę.
- Seria SJ przeznaczona jest do pomiarów chropowatości zgodnie z różnymi normami międzynarodowymi, z możliwością wprowadzania własnych ustawień.
- Przyrządy SJ-210 dostępne są z detektorem standardowym oraz detektorem z funkcją cofania (typu R) i funkcją przejazdu poprzecznego (typu S).
- Przyrządy SJ-210 są dostępne w dwóch wersjach regionalnych z obsługą do 21 języków.

Dane techniczne	Nacisk pomiarowy detektora:	0.75 mN
	Kąt końcówki:	60°
	Promień końcówki pomiarowej:	2 μ m
	Masa:	500 g
	Zakres pomiarowy:	16 mm
		4,8 mm [Typ S]

Przejazd:	17.5 mm, 5.6 mm [Typ S]
Prędkość pomiaru:	0.25 mm/s; 0.5 mm/s; 0.75 mm/s
Długość kabla:	1 m
Metoda pomiarowa:	Różnicowo-indukcyjna
Zakres:	360 µm
Końcówka:	Diaamentowa końcówka
Promień płozy:	40 mm
Profile:	Profil chropowatości (R), R-Motif, DF-Profile i inne
Normy chropowatości:	EN ISO, VDA, JIS, ANSI oraz ustawienia użytkownika
Liczba odcinków elementarnych:	x 1, x 3, x 5, x L
Filtr cyfrowy:	Gauss, 2CR75, PC75
Cut-off:	 λc : 0.08 mm; 0.25 mm; 0.8 mm; 2.5 mm λs : 2.5 µm; 8 µm
Tolerancja:	Kolorowa górna / dolna granica
Zasilanie:	Za pomocą wbudowanego zasilacza sieciowego (DC 7,5 V 1,5 W) lub akumulatora
Funkcje:	Możliwość przełączania między 16 językami: japoński, angielski, rosyjski, słoweński, rumuński, bułgarski, fiński, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, czeski, polski, węgierski, turecki, szwedzki
Auto wyłączenie:	Automatycznie po 30 sekundach
Calc-mm:	Metryczne