

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przybitnik-kowalski-rotband-plus-609-h-6-gedore-p-35469.html>



## Przybitnik kowalski ROTBAND-PLUS 609 H-6 Gedore

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>535,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>434,96 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>8673810</b>                   |
| Kod producenta   | <b>8673810</b>                   |
| Kod EAN          | <b>4010883867382</b>             |
| Producent        | <b>GEDORE</b>                    |
| Typ młotka       | <b>kowalski</b>                  |
| Trzonek          | <b>drewniany</b>                 |
| Obuch            | <b>stalowy</b>                   |
| Masa             | <b>6kg</b>                       |

### Opis produktu

**GEDORE Przybitnik z trzonkiem hikorowym ROTBAND-PLUS 609 H-6 (8673810)** to profesjonalne narzędzie przeznaczone do prac murarskich i budowlanych

#### NAJLEPSZY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI!

- Łeb młotka kuty wg. DIN 1042 zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość.
- Obuch i rąb zgrubnie szlifowany, krawędzie przepisowo załamane zapewniają precyzję i wydajność pracy.
- Dodatkowo utwardzona tuleja ochronna zabezpiecza uchwyt przed uszkodzeniem.
- Trzonek hikorowy wg DIN 5112 zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
- Opatentowane osadzenie trzonka ROTBAND-PLUS zapewnia wysoką jakość i trwałość.

#### SYSTEM ROTBAND PLUS

▣ **Ponad pięciokrotnie większa siła zacisku** w porównaniu do konwencjonalnych młotków DIN. Zapewnia to większą stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy.

▣ **Zwiększona wytrzymałość na zginanie** w porównaniu do konwencjonalnych młotków DIN. Oznacza to, że młotek jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne.

▣ **Absolutnie pewne połączenie głowicy z wałem**, nawet po 1.000 uszkodzeń. Gwarantuje to trwałość i niezawodność narzędzia.

1 - PEWNE OSADZENIE RĘKOJĘŚCI NA GŁOWICY I ZABEZPIECZENIE PRZED BŁĘDNYM WYSTRZAŁEM DZIĘKI TULEI OCHRONNEJ RĘKOJĘŚCI

2 - OKRĄGŁY, STOŻKOWY KLIN PIERŚCIENIOWY ZAPEWNIAJĄCY RÓWNOMIERNY DOCISK

3 - PŁYTKA ZABEZPIECZAJĄCA WZMACNIA POŁĄCZENIE POMIĘDZY ŚRUBĄ A KLINEM PIERŚCIENIOWYM

4 - ŚRUBA DO DREWNA ŁĄCZY PŁYTĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ I TRZPIEŃ ZABLOKOWANY TARCIEM

**Dane techniczne**

- Numer seryjny: 609 H-6
- Długość: 800 mm
- Waga łba młotka: 6,0 kg
- Waga całkowita: 7,045 kg