

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przylbica-spawalnica-nadmuchem-powietrza-varioprotect-xxl-w-f-tc-air-p-212007.html>

Przyłbica spawalnicza nadmuchem powietrza VarioProtect XXL-W F-TC AIR



Cena brutto	2 254,00 zł
Cena netto	1 832,52 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	1654105
Kod producenta	1654105
Kod EAN	4036351285991
Producent	SCHWEISSKRAFT

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza samościemniająca nadmuchem powietrza VarioProtect XXL-W F-TC AIR - idealna dla profesjonalistów

Przyłbica spawalnicza VarioProtect XXL-W F-TC AIR to profesjonalny sprzęt ochronny, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy spawacza. Przyłbica jest przeznaczona do spawania elektrodą, MIG/MAG i TIG, a także do szlifowania.

Wysoka ochrona

Przyłbica spełnia wszystkie wymagania norm bezpieczeństwa CE, ANSI, CSA i AS/NZS. Wykonana jest z wytrzymałego poliamidu, który zapewnia skuteczną ochronę przed odpryskami metalu, iskrami i dymami spawalniczymi. Szyba ochronna jest wykonana z poliwęglanu i posiada najwyższy stopień ochrony DIN 16.

Doskonały widok

Przyłbica zapewnia doskonały widok bez zakłóceń. Szyba ochronna jest odporna na zarysowania i pęknięcia, dzięki czemu zapewnia długotrwałą ochronę.

Maksymalny komfort

Przyłbica jest lekka i wygodna w noszeniu. Regulowany pałąk zapewnia dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

System filtracji powietrza

Przyłbica posiada wbudowany system filtracji powietrza, który zapewnia spawaczowi przefiltrowane, czyste powietrze. System filtracji klasy TH3 zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 99,996%, co zapobiega wdychaniu szkodliwych substancji.

Inne zalety

- Dwa poziomy wentylacji do wyboru
- Równomierne rozprowadzanie powietrza w przyłbicy
- Akumulator litowo-jonowy o czasie pracy do 10 godzin
- Łatwa obsługa, nawet w rękawicach spawalniczych
- System Flip-Up: kaseta jest składana w kasku, np. aby móc patrzeć bezpośrednio przez przezroczystą tarczę ochronną podczas szlifowania
- Spawanie w prawdziwych kolorach dzięki kasecie True Color

Unikalne cechy przyłbicy VarioProtect XXL-W F-TC AIR to:

- **System Flip-Up:** pozwala spawaczowi na łatwe i szybkie podniesienie kasety ochronnej, aby móc zobaczyć otoczenie

bez konieczności zdejmowania przyłbicy. Jest to szczególnie przydatne podczas szlifowania lub wykonywania innych prac, w których nie jest wymagana ochrona oczu.

- **Kaseta True Color:** zapewnia spawaczowi naturalne widzenie kolorów, co pozwala na dokładniejsze wykonywanie prac spawalniczych.
- **Dwóch poziomów wentylacji:** pozwala spawaczowi dostosować przepływ powietrza do swoich potrzeb.
- **Równomierne rozprowadzanie powietrza w przyłbicy:** zapewnia komfortowy klimat wewnątrz przyłbicy.
- **Akumulator litowo-jonowy o czasie pracy do 10 godzin:** zapewnia długi czas pracy bez konieczności ładowania.

Te cechy sprawiają, że przyłbica VarioProtect XXL-W F-TC AIR jest doskonałym wyborem dla profesjonalnych spawaczy, którzy chcą zapewnić sobie najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy.

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Przyłbica spawalnicza
- System filtrów powietrza
- Akumulator litowo-jonowy 14,8 V / 2,6 Ah
- Ładowarka
- Wąż oddechowy z osłoną o długości 1 m
- Pasek biodrowy i podwójny pasek na ramię
- Czarna torba do przenoszenia

DANE TECHNICZNE

- Długość (produktu) ok.: 194mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 245mm
- Wysokość (produktu) ok.: 334mm
- Waga (netto) ok.: 2600g (zestaw - Hełm spawalniczy i ochrona dróg oddechowych z dmuchawą)
- Normy i dopuszczenia - Klasa: 1/1/1/1
- Przepływ powietrza Wentylator stopień ochrony dróg oddechowych 1: 180l/min
- Przepływ powietrza Wentylator poziom ochrony dróg oddechowych 2: 220l/min
- Filtr Żywotność baterii etap 1: 10h
- Filtr Bateria Bateria Czas pracy na poziomie 2: 9h
- Typ filtra: TH3P R SL
- Czas reakcji światło-ciemno: 0,3ms
- Czas rozjaśnienia ciemno-biały: 300 - 900ms
- Czas rozjaśnienia Regulacja ciemnopromienna: Bezstopniowa zmiana
- Ochrona przed promieniowaniem UV/IR: Poziom ochrony 16 (stały)
- Poziom światła: Poziom ochrony 4
- Ogniwa słoneczne✓
- Typ baterii: Bateria litowa (CR2450)
- Wymienna bateria✓
- Liczba czujników: 4
- Szerokość okna: 100mm
- Wysokość okna: 65mm
- Długość kasety: 133mm
- Szerokość kasety: 122mm
- Wysokość kasety: 8mm
- Maski spawalnicza Materiał: Poliamid