

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przylbica-spawalnica-nadmuchem-powietrza-varioprotect-xxl-w-tc-air-th3-p-212006.html>



Przyłbica spawalnicza nadmuchem powietrza VarioProtect XXL-W TC AIR TH3

Cena brutto	2 336,00 zł
Cena netto	1 899,19 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	1654055
Kod producenta	1654055
Kod EAN	4036351308720
Producent	SCHWEISSKRAFT

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza samościemniająca nadmuchem powietrza VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 - najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu

Przyłbica spawalnicza VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 to profesjonalny sprzęt ochronny, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy spawacza. Przyłbica jest przeznaczona do spawania elektrodą, MIG/MAG i TIG, a także do szlifowania.

Wysoka ochrona

Przyłbica spełnia wszystkie wymagania norm bezpieczeństwa CE, ANSI, CSA i AS/NZS. Wykonana jest z wytrzymałego nylonu, który zapewnia skuteczną ochronę przed odpryskami metalu, iskrami i dymami spawalniczymi. Szyba ochronna jest wykonana z poliwęglanu i posiada najwyższy stopień ochrony DIN 15.

Doskonały widok

Przyłbica zapewnia doskonały widok bez zakłóceń. Szyba ochronna jest odporna na zarysowania i pęknięcia, dzięki czemu zapewnia długotrwałą ochronę.

Maksymalny komfort

Przyłbica jest lekka i wygodna w noszeniu. Regulowany pałąk zapewnia dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

System filtracji powietrza

Przyłbica posiada wbudowany system filtracji powietrza, który zapewnia spawaczowi przefiltrowane, czyste powietrze. System filtracji klasy TH3 zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 99,996%, co zapobiega wdychaniu szkodliwych substancji.

Inne zalety

- Możliwość wyboru trzech poziomów dmuchawy
- Możliwość regulacji rozprowadzania powietrza w kasku spawalniczym
- Akumulator Li-ION o czasie pracy do 8 godzin
- Kasetka True Color zapewnia spawanie w prawdziwych kolorach

Przyłbica VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 to idealny wybór dla wszystkich profesjonalnych spawaczy, którzy poszukują najwyższego poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy.

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Kask spawalniczy z systemem filtrów powietrza

- Ochrona tkaniny
- Ładowarka akumulatorów
- Rura oddechowa i kadłub
- Przepływomierz
- Wyściełany pas biodrowy i podwójny pasek na ramię
- Czarna torba do przenoszenia

DANE TECHNICZNE

- Waga (netto) ok.2463g (zestaw - Urządzenie, akumulator, uchwyt, wąż)
- Normy i dopuszczenia - Klasa: 1/1/1/1
- Przepływ powietrza Wentylator stopień ochrony dróg oddechowych 1: 170l/min
- Przepływ powietrza Wentylator poziom ochrony dróg oddechowych 2: 200l/min
- Przepływ powietrza Wentylator poziom ochrony dróg oddechowych 3: 230l/min
- Filtr Żywotność baterii etap 1: 8h
- Filtr Bateria Bateria Czas pracy na poziomie 2: 6h
- Filtr Żywotność baterii etap 3: 4h
- Efektywność filtru: 99 996% (0,3 µm)
- Typ filtra: TH3 P R SL
- Czas reakcji światło-ciemno: 0,08ms
- Czas rozjaśnienia ciemno-biały: 100 - 900ms
- Czas rozjaśnienia Regulacja ciemnopromienna: Bezstopniowa zmiana
- Ochrona przed promieniowaniem UV/IR Poziom ochrony 15 (stały)
- Poziom światła: Poziom ochrony 4
- Ogniwa słoneczne✓
- Typ baterii: Bateria litowa 3V (CR2450)
- Wymienna bateria✓
- Liczba czujników: 4
- Szerokość okna: 83,4mm
- Wysokość okna: 100mm
- Długość kasety: 114mm
- Szerokość kasety: 133mm
- Wysokość kasety: 9,5mm
- Maska spawalnicza Materiał: Nylon