

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przylbica-spawalnica-samosciemniajaca-gigant-350s-migmmatig-adler-p-142746.html>



Przyłbica spawalnica samościemniająca GIGANT-350S MIG/MMA/TIG Adler

Cena brutto	216,00 zł
Cena netto	175,61 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	MAR0021.10
Kod producenta	0021.10
Kod EAN	5902557217076
Producent	ADLER

Opis produktu

ADLER Przyłbica spawalnica samościemniająca GIGANT-350S MIG/MMA/TIG

Charakterystyka produktu

- Przyłbica samościemniająca sprawdza się przy ręcznym spawaniu łukowym (MMA), spawaniu łukowym w osłonie gazu (MIG/MAG, TIG), spawaniu oraz cięciu plazmą oraz szlifowaniu.
- Przyłbica jest idealnie wyważona i w pełni regulowana, zarówno maska jak i nagłowie, co zapewnia duży komfort pracy.
- Spełnia normy europejskie EN175:1997-08; EN379:2009-07 co potwierdzone jest Certyfikatami i raportami.
- Przyłbica wyposażona jest w ogniwo słoneczne, w którym zastosowano nowoczesne technologie filtrowania spektralnego, fotoelektrycznej kontroli indukcyjnej i ciekłokrystalicznej kontroli świetlnej.
- Filtr ściemniający działa na zasadzie indukcji fotoelektrycznej, która powoduje zmianę ekranu ciekłokrystalicznego ze stanu jasnego (po wykryciu światła z łuku spawalniczego) w ciemny, i następnie z powrotem w jasny (po zakończeniu spawania).
- Dwa foto-czujniki gwarantują poprawną pracę przyłbicy w każdych warunkach i położeniu.
- Przeznaczona jest do ochrony twarzy przed iskrami i odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym, powstającymi podczas spawania i szlifowania.
- Przyłbicy można używać w temperaturze od -5°C do 55°C.
- Po wygaśnięciu łuku, filtr rozjaśnia się od pełnego zaciemnienia do 4 DIN w czasie krótszym niż 1 sekunda.
- Posiada zewnętrzną regulację: ściemnienia (zakres 9-13DIN).
- Dostępny jest także wybór funkcji szlifowania lub spawania. W trybie „szlifowanie” filtr pozostaje jasny.
- Przyłbica posiada podwójne źródło zasilania - alkaliczną baterię litową CR2032 (niewymienna) oraz ogniwo słoneczne o długiej żywotności.
- Producent gwarantuje ok 5000 godzin pracy.

Dane techniczne

- Obszar podglądu (mm): 90 x 35
- Rozmiar wkładu (mm): 110 x 90 x 10
- Stan jasny: DIN 4
- Stan ciemny: DIN 9 ~13
- Przełączanie jasny - ciemny (s): 1/25000
- Przełączanie ciemny - jasny (s): 0,25~1,0
- Kontrola ściemnienia: zewnętrzna

- Kontrola czułości: brak
- Kontrola opóźnienia: brak
- Włączanie/Wyłączanie: automatyczne
- Zasilanie:
 - bateria słoneczna
 - 1 x CR2032 (niewymienialna)
- Ochrona UV/IR: DIN 16
- Liczba czujników łuku: 2
- Nisko amperowy TIG: ?20A
- Funkcja szlifowania: TAK
- Alarm niskiego stanu baterii: brak
- Przycisk testu ściemnienia: brak
- Temperatura pracy: -50C~+550C
- Temperatura przechowywania: -200C~+700C
- Waga (kg): 0,47
- Wymiary pudełka (mm): 330 x 230 x 230
- Procesy spawalnicze:
 - MMA,
 - MIG/MAG-CO2,
 - TIG,
 - SPAWANIE PLAZMĄ,
 - ŻŁOBIENIE PLAZMĄ,
 - CIĘCIE PLAZMĄ