

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przyrzad-do-pomiaru-chropowatosci-powierzchni-075mn-x50mm-surftest-sj-412-p-177358.html>



Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni 0.75mN X=50mm Surftest SJ-412

Cena brutto	58 521,00 zł
Cena netto	47 578,05 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	178-582-11D
Kod producenta	178-582-11D
Kod EAN	4946368849829
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni 0.75mN X=50mm Surftest SJ-412

Charakterystyka produktu

- Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni SJ-412 firmy Mitutoyo.
- Przenośny chropowatościomierz bezpłozowy wyposażony w ekran dotykowy i zintegrowaną drukarkę.
- Niezależny od zasilania sieciowego - może pracować na baterii.
- Łatwe w obsłudze, intuicyjne menu.
- Duży 14,5 cm [5,7"] kolorowy wyświetlacz LCD zapewnia dobrą czytelność.
- Bezpłozowy detektor umożliwia pomiar profilu pierwotnego (P), profilu chropowatości (R) i profilu falistości (W).
- Posiada funkcje kompensacji krzywizny, promienia i nachylenia profilu.
- Wyposażony w precyzyjną jednostkę napędową z posuwem prostoliniowym 25 mm i 50 mm.
- Wiele różnych, łatwych do wymiany końcówek pomiarowych zgodnych z detektorami w obu wymiarach.
- Zgodność z normami międzynarodowymi : EN ISO, VDA, ANSI, JIS. Możliwość wprowadzania własnych ustawień.
- Może przechowywać do 10 ustawień pomiarów w pamięci wewnętrznej. Do 500 ustawień na opcjonalnej karcie SD.
- Dwa oddzielne zestawy ustawień analizy dla jednego pomiaru.
- Wiele z funkcji może być zabezpieczonych hasłem.
- Menu w 16 językach.
- Wyposażony w zintegrowaną drukarkę zapewniającą drukowanie m.in. wyników, profili, warunków - automatycznie lub na żądanie.
- Doskonale akcesoria opcjonalne, takie jak autodojazd, urządzenie do regulacji osi X i zespół poziomowania cyfrowego, montowane na podstawie granitowej - indywidualnie lub w zestawie.

Dane techniczne	Nacisk pomiarowy detektora:	0.75 mN
	Kąt końcówki:	60°
	Promień końcówki pomiarowej:	2 μm
	Przejazd:	SJ-411: 25 mm SJ-412: 50 mm
	Prędkość pomiaru:	0.05, 0.1, 0.5, 1 mm/s
	Metoda pomiarowa:	Bez płozy / z płozą

Zakres:	800 µm; 80 µm; 8 µm (do 2,4 mm z opcjonalną końcówką)
Pozycjonowanie:	±1.5° (przechylenie), 10 mm (górze/dół)
Profile:	Profil pierwotny (P), Profil chropowatości (R), Falistość (W), Motif (R, W) i wiele innych
Normy:	EN ISO, VDA, JIS, ANSI i ustawienia użytkownika
Wykresy analiz:	BAC, ADC
Filtr cyfrowy:	Gauss, 2CR75, PC75
Liczba odcinków elementarnych:	x 1, x 3, x 5, x L* (* = oder jeder beliebige Wert)
Cut-off:	Ac : 0.08 mm; 0.25 mm; 0.8 mm; 2.5 mm; 8 mm As : 2.5 µm; 8 µm; 25 µm
Drukarka:	Drukarka termiczna
Tolerancja:	Kolorowa górna / dolna granica
Wyjście/Wejście danych:	USB, Digimatic, RS-232C, gniazdo przełącznika nożnego
Zasilanie:	Za pomocą zasilacza sieciowego, akumulatora
Funkcje:	Surftest SJ-412 Zakres posuwu : 50 mm Prostoliniowość posuwu : 0.5 µm / 50 mm