

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przyrzad-rozdzielajacy-do-łożysk-kukko-17-2-p-41836.html>



## Przyrząd rozdzielający do łożysk KUKKO 17-2

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>985,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>800,81 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>69280115</b>                  |
| Kod producenta   | <b>17-2</b>                      |
| Kod EAN          | <b>4021176008368</b>             |
| Producent        | <b>KUKKO</b>                     |

### Opis produktu

#### KUKKO Oddzielacz 17-2 - Przyrząd rozdzielający z szybkomocującym wrzecionem naciskowym

- Separatory serii 17 są używane razem ze ściągaczami serii 18 do demontażu łożysk kulkowych, łożysk wałeczkowych, pierścieni wewnętrznych i innych płaskich części w rzemiośle, przemyśle i warsztatach, gdy niemożliwe jest zastosowanie ramion ściągacza z powodu braku dostatecznej przestrzeni.
- Proces oddzielania i ekstrakcji jest w stanie delikatnie oddzielić te części, zanim będzie można je wydobyć z zewnątrz.
- W porównaniu z serią 15, seria 17 jest szczególnie łatwa w obsłudze, ponieważ szczęki rozdzielające są mocowane szybko i centralnie za pomocą wrzeciona dociskowego.
- Wykonane z mocnej stali narzędziowej

#### Zastosowanie

Razem z ściągaczami serii 18 do wyciągania łożysk kulkowych, łożysk wałeczkowych, pierścieni wewnętrznych i innych części leżących płasko

#### Zalety

- Niemiecka jakość.
- Solidne wykonanie, wysoka wydajność i trwałość.
- Samoregenerujące zabezpieczenie antykorozyjne elementów ocynkowanych KUKKCoating.
- Gwarancja najwyższej stabilności podczas ściągania dzięki śrubowemu połączeniu rozdzielacza i ściągacza.
- Wszystkie elementy dostępne jako części zamienne.

#### Dane techniczne

- Model: 17-2
- Do modelu ściągacza do oddzielacza: 18-2, 18-2-B
- Średnica wału: 22 - 115 mm
- Rozstaw trzpieni bocznych: 115 mm
- Ciężar: 3.72 kg
- Przestrzeń poniżej: 0 mm
- Odległość mocowania zewnętrzna: 22 - 22 mm
- Głębokość mocowania: 250 mm

#### Części zamienne

- 017235 Śruba boczna z nakrętką
- 17-2-06 Wrzeciono dociskowe
- 17-2-T Trawersa
- 616180 Dwustronna końcówka wrzeciona

