

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/przystawka-lamelownica-do-polaczen-plytkowych-wolfcraft-p-10651.html>



Przystawka lamelownica do połączeń płytkowych Wolfcraft

Cena brutto	365,00 zł
Cena netto	296,75 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF2920000
Kod producenta	2920000
Kod EAN	4006885292000
Producent	WOLFCRAFT

Opis produktu

Przystawka lamelownica do połączeń płytkowych Wolfcraft

□ Wielofunkcyjna przystawka do połączeń płytkowych marki wolfcraft to wysokiej jakości uniwersalne narzędzie do szlifierek kątowych, umożliwiające precyzyjne frezowanie rowków pod płaskie połączenia płytkowe.

□ Przystawka wyposażona jest we frez tarczowy HM o Ø 100 i doskonale sprawdza się w pracach związanych z wycinaniem szczelin czy ukosów.

□ Dzięki swobodnej regulacji kąta oraz regulacji wysokości przystawka umożliwia wykonanie równych otworów pod połączenia narożne, typu „T”, czołowe i skośne.

□ Możliwość dokładnego ustalenia szerokości szczeliny w zakresie 8-10 mm w celu uzyskania spójnego i precyzyjnego efektu końcowego, dodatkowo istnieje możliwość indywidualnego dostosowania głębokości frezowania do grubości deski.

□ Przystawka montowana jest kilkoma ruchami, a dzięki znormalizowanemu uchwyty pasuje ona do wszystkich jednoręcznych szlifierek kątowych z gwintem osi napędowej M14, posiadających otwory na rękojeść (M6, M8, M10) po obu stronach głowicy.

□ Boczne uchwyty mocujące, które przykręca się w otworach, zapewniają dostateczną stabilność

□ Dołączony worek zbierający pył zapewnia czystość w miejscu użytkowania – niezawodnie wyłapuje wióry i pył drzewny.

Do wykonywania uciósów 45 i 90 służą dołączone do przystawki ograniczniki kątowe, które montuje się z przodu korpusu.

Dlaczego WF2920000?

- uchwyt M14 pasujący do jednoręcznych szlifierek kątowych z gwintem osi napędowej M14 i otworami na rękojeść po obu stronach głowicy
- wszechstronne zastosowanie do wykonywania połączeń płytkowych, wycinania szczelin, uciósów, przycinania listew
- precyzyjnie regulowana szerokość szczeliny w zakresie 8-10 mm
- swobodna regulacja kąta oraz regulacja wysokości do połączeń narożnych, typu „T”, czołowych i skośnych
- oszczędzające czas, wstępne ustawienia do różnych rozmiarów płytek
- ogranicznik kątowy do uciósów 45° i 90°
- worek zbierający pył zapewniający czystość w miejscu użytkowania



Dane techniczne

- Przyłącze gwintowane: M14
- Maks. prędkość obrotowa; 12 000 obr./min
- Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi: wszystkie jednoręczne szlifierki kątowe z gwintem osi napędowej M 14 i otworami na rękojeść M6, M8, M10 po obu stronach głowicy

Wyposażenie standardowe

- 1 wielofunkcyjna przystawka frezarska do połączeń płytkowych na szlifierkę kątową
- 1 frez tarczowy z węglikiem spiekany, Ø 100 mm
- 1 worek zbierający wióry