

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/reczna-zaginarka-fsbm-1520-15-e-p-67292.html>

## Ręczna zaginarka FSBM 1520-15 E

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>15 587,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>12 672,36 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>3772129</b>                   |
| Kod producenta   | <b>3772129</b>                   |
| Kod EAN          | <b>4036351042624</b>             |
| Producent        | <b>METALLKRAFT</b>               |

### Opis produktu

#### Ręczna zaginarka FSBM 1520-15 E

##### Charakterystyka produktu

- Zaciskanie przedmiotu obrabianego odbywa się za pomocą pedału, dzięki czemu obie dłonie pozostają wolne do podawania materiału
- Dostępne różne warianty narzędzi E, S2, HS2 i HSG
- Mocny siłownik pomocniczy ułatwia gięcie
- Szeroki przepust między licem górnym i dolnym do 25 mm
- Samosmarujące łożyska ślizgowe
- Łatwa regulacja nacisku lica górnego śrubami radełkowanymi
- Regulacja grubości materiału śrubą radełkowaną
- Przystawiany ogranicznik kąta gięcia

| Dane techniczne | Model          | Maks. szerokość robocza | Maks. grubość blachy* | Maks. kąt gięcia | Ciężar | Wymiary dł. x szer. x wys. | Nr art. |
|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------|----------------------------|---------|
|                 | FSBM 1520-15 E | 1520 mm                 | 1,5 mm                | 135°             | 385 kg | 1960 x 710 x 1300          | 3772129 |

\*Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm<sup>2</sup>; moc gięcia VA: współczynnik 0,75; moc gięcia aluminium: współczynnik 1,2; do gięcia VA konieczne są hartowane narzędzia górne

| Typ            | Podział na segmenty                      |
|----------------|------------------------------------------|
| FSBM 1520-15 E | 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 |