

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/reduktor-filtr-maxy-12-adler-p-185919.html>

Reduktor + Filtr MAXY 1/2" Adler

Cena brutto	236,00 zł
Cena netto	191,87 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	MAR0137.46
Kod producenta	0137.46
Kod EAN	5902557212101
Producent	ADLER

Opis produktu

ADLER MAR0137.46 0137.46 | Reduktor + Filtr MAXY 1/2"

Linia MAXY wyróżnia się trwałością i wysoką jakością. Bloki zespołów odlewane są z wysokiej jakości stopu, dokładnie wykańczone i malowane, posiadają także otwory techniczne pozwalające na łączenie z innymi elementami lub rekonfigurację. Reduktory posiadają dokładne wskaźniki ciśnienia do 12 bar z możliwością montażu z drugiej strony zależnie od kierunku przepływu powietrza w instalacji. Filtry oferują filtrację na poziomie - 20µ, posiadają także trzy funkcyjny zawór spustowy, pozwalający na całkowite otwarcie lub zamknięcie oraz na pracę pół-automatyczną. Zespoły wyposażone są także w otwory montażowe, np. do ściany, ukryte pod plastikowymi zaślepkami.

Charakterystyka produktu:

- Filtruje sprężone powietrze ze stałych i płynnych cząsteczek i tym samym w dużym stopniu chroni i znacznie przedłuża żywotność pneumatycznych maszyn i urządzeń.
- Reduktor umożliwia ustawienie i utrzymanie stałego ciśnienia wyjściowego sprężonego powietrza, niezależnie od ciśnienia powietrza wejściowego.
- Posiada trzy funkcyjny zawór spustowy, pozwalający na całkowite otwarcie lub zamknięcie oraz na pracę półautomatyczną.
- Blok zespołu posiada dwa gwinty wewnętrzne. Może być zamontowany w obie strony zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (**strzałka wytłoczona na bloku**). W tym przypadku należy manometr wkręcić z drugiej strony a poprzedni otwór zaślepić śrubą. Uwaga dopuszcza się montaż tylko w pozycji pionowej.
- Otwory montażowe na śruby znajdują się pod plastikowymi zaślepkami.

Szczegółowe wymiary reduktora z filtrem:

Dane techniczne:

- Kod: 0137.46
- Średnica gwintów przyłącz: 2 x 1/2"W
- Maksymalna przepustowość: 2600 l/min
- Poziom filtracji: 20µ (20 mikronów)
- Maksymalne ciśnienie wejściowe: 18 bar / 261 psi
- Skala manometru: 0-12 bar / 0-175 psi
- Pojemność szklanki: 60 cm³
- Otwory na śruby montażowe: M4x50
- Waga: 0,72 kg
- Wymiary: 60 x 60 x 245 mm