

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/reduktor-filtr-naolejacz-maxy-12-adler-p-185921.html>

Reduktor + Filtr + Naolejacz MAXY 1/2" Adler

Cena brutto	364,00 zł
Cena netto	295,93 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	MAR0137.491
Kod producenta	0137.491
Kod EAN	5902557212125
Producent	ADLER

Opis produktu

ADLER MAR0137.491 0137.491 | Reduktor + Filtr + Naolejacz MAXY 1/2"

Linia MAXY wyróżnia się trwałością i wysoką jakością. Bloki zespołów odlewane są z wysokiej jakości stopu, dokładnie wykańczone i malowane, posiadają także otwory techniczne pozwalające na łączenie z innymi elementami lub rekonfigurację. Reduktory posiadają dokładne wskaźniki ciśnienia do 12 bar z możliwością montażu z drugiej strony zależnie od kierunku przepływu powietrza w instalacji. Filtry oferują filtrację na poziomie - 20µ, posiadają także trzy funkcyjny zawór spustowy, pozwalający na całkowite otwarcie lub zamknięcie oraz na pracę pół-automatyczną. Zespoły wyposażone są także w otwory montażowe, np. do ściany, ukryte pod plastikowymi zaślepkami.

Charakterystyka produktu:

- Filtruje sprężone powietrze ze stałych i płynnych cząsteczek i tym samym w dużym stopniu chroni i znacznie przedłuża żywotność pneumatycznych maszyn i urządzeń. Posiada trzy funkcyjny zawór spustowy, pozwalający na całkowite otwarcie lub zamknięcie oraz na pracę półautomatyczną.
- Reduktor umożliwia ustawienie i utrzymanie stałego ciśnienia wyjściowego sprężonego powietrza, niezależnie od ciśnienia powietrza wejściowego.
- Naolejacz zapewnia regularne, automatyczne dozowanie mgiełki olejowej zabezpieczając tym samym i znacznie przedłużając żywotność pneumatycznych narzędzi podłączonych do instalacji. Regulację ilości dozowanego oleju dokonujemy poprzez przekręcanie śruby mikrometrycznej. Olej można uzupełniać poprzez otwór w bloku lub odkręcając szklankę naolejacza.
- Blok zespołu posiada dwa gwinty wewnętrzne. Może być zamontowany w obie strony zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (*strzałka wytłoczona na bloku*). W tym przypadku należy manometr wkręcić z drugiej strony a poprzedni otwór zaślepić śrubą. Uwaga dopuszcza się montaż tylko w pozycji pionowej.
- Otwory montażowe na śruby znajdują się pod plastikowymi zaślepkami.

Szczegółowe wymiary reduktora z filtrem i naolejaczem:

Dane techniczne:

- Kod: 0137.491
- Średnica gwintów przyłącz: 2 x 1/2"W
- Maksymalna przepustowość: 2250 l/min
- Poziom filtracji: 20µ (20 mikronów)
- Regulacja ilości oleju: śrubą mikrometryczną
- Maksymalne ciśnienie wejściowe: 18 bar / 261 psi
- Skala manometru: 0-12 bar / 0-175 psi
- Pojemność szklanki filtra: 60 cm³
- Pojemność szklanki naolejacza: 150 cm³
- Otwory na śruby montażowe: M4x50
- Waga: 1,18 kg

- Wymiary: 60 x 60 x 245 mm