

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-ochronne-przed-lukiem-elektrycznym-guide-7506-p-145045.html>



Rękawice ochronne przed łukiem elektrycznym GUIDE 7506

Cena brutto	167,00 zł
Cena netto	135,77 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	GUIDE-7506
Kod producenta	7506
Producent	GUIDE
Kategoria ochrony rękawic	Kat. III, EN 407
Materiał	nitryl + dzianina
Dodatkowe cechy	odporne na ciepło, ochr. przed łukiem elektr., antyprzecięciowe
Zastosowanie	metalurgia, spawalnictwo

Opis produktu

GUIDE 7506 Rękawice robocze chroniące przed łukiem elektrycznym antyprzecięciowe i termoodporne dostępne rozmiary 6-12

- **Bezszwowe, elastyczne** rękawice robocze z powłoką na wewnętrznej stronie dłoni z bipolimerów, zaprojektowane z materiału, który jest odpowiedni do wykorzystania w środowiskach, gdzie może występować **ryzyko elektrycznego łuku świetlnego i wysokich temperatur**.
- Rękawice mają poziom ochrony przed przecięciem D i są przetestowane pod kątem ciepła kontaktowego poziom 1.



Kategoria CE
Kategoria 3



EN 388:2016
4X43D



EN 407:2004
41220X



ARC/ASTM F2675
CAL 10.3 ATPV 2



Poziom ochrony przed ranami ciętymi D (ISO 13997)

Charakterystyka produktu

- Ochrona przed łukiem świetlnym ATPV poziom 2 CAL 10,3.
- Poziom ochrony przed przecięciem D
- Ciepło kontaktowe poziom 1
- 13 gauge wkładka z meta- i para aramid
- Kategoria ochrony III
- Norma **EN 388**:2016 4X43B, **EN 407**:2004 41220X, **ARC/ASTM F2675** CAL 10.3 ATPV 2

Obszar zastosowania

- budownictwo, prace konstrukcyjne, roboty drogowe,
- ropa naftowa i gaz,
- samochód i transport,
- prace metalurgiczne,
- maszyny i urządzenia,
- przemysł drzewny i papierniczy,
- prace usługowe w nieruchomościach



Surowiec na stronę wierzchnią

- Nitryl
- Chloroprene
- Powłoka na dłoni
- Gładka struktura powierzchni

Surowiec na stronę spodnią

- Bez podszycia
- Dziańina pojedyncza
- Włókno szklane
- Para-aramid
- Meta-aramid
- Elastan
- Nylon

Właściwości ochronne

- Poziom ochrony przed ranami ciętymi D (ISO 13997)
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)
- Ochrona przed iskrami (EN 407)
- Ochrona przed łukiem świetlnym
- Ochrona przed ciepłem promieniowania

Cechy ergonomiczne

- Dopasowanie standardowe
- Oddychające
- Mankiet dzianinowy
- Dobra chwytliwość w stanie suchym
- Dobra chwytliwość w stanie mokrym
- Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar rękawic: 6 - XS , 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL , 12 - XXL