

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-robocze-antyprzecieciowe-antystatyczne-esd-guide-6601-p-144890.html>



Rękawice robocze antyprzecięciowe antystatyczne ESD GUIDE 6601

Cena brutto	71,00 zł
Cena netto	57,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	GUIDE-6601
Kod producenta	6601
Producent	GUIDE
Kategoria ochrony rękawic	Kat. II, EN 407
Materiał	poliuretan + dzianina
Dodatkowe cechy	antyprzecięciowe, antystatyczne-ESD, odporne na ciepło
Zastosowanie	metalurgia, obsługa ekranów dotyk., logistyka i magazyn

Opis produktu

GUIDE 6601 Rękawice robocze antyprzecięciowe antystatyczne ESD dostępne rozmiary 6-12

- Elastyczna, ciasno dopasowana rękawica robocza wykonana z tworzywa Guide HXFIBR™ - materiału, który zapewnia przełomową **ochronę przed przecięciem**, a zarazem jest przyjemny w dotyku i daje znakomitą czułość w opuszkach.
- **Poliuretanowa (PU) powłoka** na rękawicy gwarantuje pewny chwyt.
- Podbicie 15 gg oraz dodatkowe wzmocnienie wzdłuż kciuka i palca wskazującego.
- Ochrona przed przecięciem na poziomie D.
- Zatwierdzony 1. poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym.
- **Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).**
- Możliwość obsługi ekranu dotykowego.



EN 420:2003



Kategoria CE
Kategoria 2



EN 388:2016
4X42D



EN 407:2004
X1XXXX



IEC 61340-5-1
R:1,1x10⁶-1.5x 10⁶ Ω



Poziom ochrony przed ranami ciętymi D (ISO 13997)

Charakterystyka produktu

- Poziom ochrony przed przecięciem D
- 15 gauge HXFIBR™ filament
- Ciepło kontaktowe poziom 1
- Przedłużone wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym
- Ekran dotykowy
- Ścisłe dopasowanie
- Bez włókna szklanego
- Zatwierdzone zgodnie z normą ESD
- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 420:2003**, **EN 388:2016 4X42D**, **EN 407:2004 X1XXXX**, **IEC 61340-5-1** R:1,1x10⁶-1.5x 10⁶ Ω

Obszar zastosowania

- budownictwo, prace konstrukcyjne, roboty drogowe,
- samochód i transport,
- logistyka i handel,
- prace metalurgiczne,
- maszyny i urządzenia,
- przemysł drzewny i papierniczy,
- prace usługowe w nieruchomościach,
- przemysł elektroniczny,
- przemysł szklarski



Surowiec na stronę wierzchnią

- Polyurethane (PU)
- Powłoka na dłoni
- Gładka struktura powierzchni

Surowiec na stronę spodnią

- Dżianina pojedyncza
- HXFiBr™
- Włókno stalowe
- Elastan
- Nylon

Właściwości ochronne

- Wzmocnienie kciuka
- Poziom ochrony przed ranami ciętymi D (ISO 13997)
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)

Cechy ergonomiczne

- Ścisłe dopasowanie
- Oddychające
- Mankiet dzianinowy
- Funkcja umożliwiająca wskazywanie na ekranie
- Dobra chwytliwość w stanie suchym
- Dobra chwytliwość w stanie mokrym
- Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar rękawic: 6 - XS , 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL , 12 - XXL