

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-robocze-antyprzecieciowe-antystatyczne-esd-guide-6605-p-144916.html>



Rękawice robocze antyprzecięciowe antystatyczne ESD GUIDE 6605

Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	GUIDE-6605
Kod producenta	6605
Producent	GUIDE
Kategoria ochrony rękawic	Kat. II, EN 407
Materiał	nitryl + dzianina
Dodatkowe cechy	antyprzecięciowe, antystatyczne-ESD, odporne na ciepło
Zastosowanie	przem. spożywczy i rybny, logistyka i magazyn, obsługa ekranów dotyk.

Opis produktu

GUIDE 6605 Rękawice robocze antyprzecięciowe antystatyczne ESD powlekane nitrylem dostępne rozmiary 6-11

- Elastyczna, ciasno dopasowana rękawica robocza wykonana z tworzywa Guide HXFIBR™-materiału, który zapewnia przełomową **ochronę przed przecięciem**, a zarazem jest przyjemny w dotyku i daje znakomitą czułość w opuszkach.
- Nitrylowa powłoka na rękawicy gwarantuje pewny chwyt.
- Podbicie 13 gg oraz dodatkowe wzmocnienie wzdłuż kciuka i palca wskazującego.
- **Ochrona przed przecięciem na poziomie F.**
- Zatwierdzony 1. poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym.
- **Zatwierdzona ochrona przed ESD.**
- **Dopuszczona do kontaktu z żywnością.**
- Dopuszczona do użytku przez Oeko-Tex.
- Możliwość obsługi ekranu dotykowego.



EN 420:2003 + A1:2009



Kategoria CE
Kategoria 2



EN 388:2016
4X43F



EN 407:2004
X1XXXX



IEC 61340-5-1
R:1,3x10⁸-9,5x10⁸Ω



Poziom ochrony przed ranami ciętymi F (ISO 13997)

Charakterystyka produktu

- Poziom ochrony przed przecięciem F
- 13 gauge HXFIBR™ filament
- Ciepło kontaktowe poziom 1
- Przedłużone wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym
- Ekran dotykowy
- Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi
- Ścisłe dopasowanie
- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 420:2003 + A1:2009**, **EN 388:2016 4X43F**, **EN 407:2004 X1XXXX**, **IEC 61340-5-1** R:1,3x10⁸-9,5x10⁸Ω

Obszar zastosowania

- budownictwo, prace konstrukcyjne, roboty drogowe,
- samochód i transport,
- logistyka i handel,
- prace metalurgiczne,
- maszyny i urządzenia,
- przemysł drzewny i papierniczy,
- przemysł spożywczy i rybny,
- przemysł elektroniczny, przemysł szklarski



Surowiec na stronę wierzchnią

- Nitryl
- Powłoka na dłoni
- Microfoamed

Surowiec na stronę spodnią

- Dżianina pojedyncza
- HXFiBr™
- Włókno stalowe
- Elastan
- Nylon

Właściwości ochronne

- Wzmocnienie kciuka
- Poziom ochrony przed ranami ciętymi F (ISO 13997)
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)
- Dopuszczalne do kontaktu z artykułami spożywczymi - Wszystkie rodzaje żywności
- ESD

Cechy ergonomiczne

- Ścisłe dopasowanie
- Oddychające
- Mankiet dzianinowy
- Funkcja umożliwiająca wskazywanie na ekranie
- Dobra chwytliwość w stanie suchym
- Dobra chwytliwość w stanie mokrym
- Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar rękawic: 6 - XS , 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL