

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-robocze-antyprzecieczowe-lateksowe-guide-295-p-28292.html>



## Rękawice robocze antyprzecięciowe lateksowe GUIDE 295

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Cena brutto               | <b>93,00 zł</b>                                    |
| Cena netto                | <b>75,61 zł</b>                                    |
| Dostępność                | <b>Na zamówienie</b>                               |
| Wysyłka                   | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b>                   |
| Numer katalogowy          | <b>GUIDE-295</b>                                   |
| Kod producenta            | <b>295</b>                                         |
| Producent                 | <b>GUIDE</b>                                       |
| Kategoria ochrony rękawic | <b>Kat. II, EN 388</b>                             |
| Materiał                  | <b>lateks + dzianina</b>                           |
| Dodatkowe cechy           | <b>antyprzecieczowe</b>                            |
| Zastosowanie              | <b>montażowe, motoryzacja, logistyka i magazyn</b> |

### Opis produktu

#### GUIDE 295 Rękawice robocze antyprzecięciowe powlekane dostępne rozmiary 7-11

- **Cienkie, giętke** rękawice chroniące przed ranami ciętymi wykonane z **para-aramidu**.
- Wewnętrzna część dłoni z lateksu jest płynoszczelna, ma dużą odporność na zużycie i zapewnia dobrą chwytliwość.
- **Poziom ochrony przed przecięciem C.**

**TRWAŁOŚĆ****ZRĘCZNOŚĆ**

EN 420:2003

Kategoria CE  
Kategoria 2EN 388:2016  
3X44CEN 407:2004  
X2XXXX

Poziom ochrony przed ranami ciętymi C (ISO 13997)

### Charakterystyka produktu

- Poziom ochrony przed przecięciem C
- Para-aramid
- Lateks
- Przewiewne
- Zakres zastosowania: prace montażowe o dużej precyzji i elastyczności połączonej z dużą wytrzymałością.

- Kategoria ochrony II
- Norma **EN 420:2003** **EN 388:2016** 3X44C, **EN 407:2004** X2XXXX

#### Obszar zastosowania

- budownictwo,
- prace konstrukcyjne,
- roboty drogowe,
- przemysł drzewny i papierniczy,
- przemysł szklarski, utylizacja odpadów



#### Trwałość

- 7

#### Zręczność

- 5

#### Surowiec na stronę wierzchnią

- Lateks
- Powłoka na dłoni
- Zmarszczona struktura powierzchni

#### Surowiec na stronę spodnią

- Dzianina pojedyncza
- Para-aramid

#### Właściwości ochronne

- Poziom ochrony przed ranami ciętymi C (ISO 13997)
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 2 (250°C, EN 407)

#### Cechy ergonomiczne

- Dopasowanie standardowe
- Oddychające
- Mankiet dzianinowy
- Dobra chwytliwość w stanie suchym
- Dobra chwytliwość w stanie mokrym

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar rękawic:** 7 - S , 8 - M , 9 - L , 10 - XL , 11 - XL