

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rekawice-robocze-antyprzecieciowe-rozm-10-guide-330-p-199507.html>



Rękawice robocze antyprzecięciowe rozm. 10 GUIDE 330

Cena brutto	82,00 zł
Cena netto	66,67 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	223590676
Kod producenta	223590676
Kod EAN	7325930091755
Producent	GUIDE
Kategoria ochrony rękawic	Kat. II, EN 388
Materiał	nitryl + dzianina
Dodatkowe cechy	antyprzecięciowe, odporne na ciepło
Zastosowanie	obsługa ekranów dotyk., metalurgia, motoryzacja

Opis produktu

Rękawice robocze antyprzecięciowe rozm. 10 GUIDE 330

- Bardzo cienkie rękawice chroniące przed przecięciem szwedzkiej marki Guide— pozwalają uniknąć przegrzania przez cały dzień pracy.



CE CAT. 2



EN 388:2016
4X43C



EN 407:2004
X1XXXX



EN 21420:2020

Charakterystyka produktu

- Duża czułość dotyku w opuszkach.
- Obszar dłoni zanurzeniowo powleczony nitrylem.
- Ochrona przed przecięciem na poziomie C.**
- Zatwierdzony 1. poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym.
- Wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym.
- Możliwość obsługi ekranu dotykowego.**
- Ścisłe dopasowanie.
- Oddychając.
- Mankiet dzianinowy.
- Dobra chwytliwość w stanie suchym
- Dostępne rozmiary: 6-12. **Wybierz swój rozmiar!**

Obszar zastosowania:

- budownictwo, prace konstrukcyjne, roboty drogowe,
- samochód i transport,
- logistyka i handel,
- prace metalurgiczne,
- maszyny i urządzenia,
- przemysł drzewny i papierniczy,
- prace usługowe w nieruchomościach,
- przemysł szklarski

Dane techniczne

- Rozmiar: 10
- Znak CE: Kategoria 2
- Kolor: ciemnozielony, czarny
- Zgodność z normami: EN 388:2016, EN 407:2004, EN ISO 21420:2020
- Pozostałe normy: Zgodność z REACH, Oeko-Tex Confidence in textiles
- Surowiec na stronę wierzchnią: Nitryl, Powłoka na dłoni, Mikropianka
- Surowiec na stronę spodnią: Dżianina pojedyncza, Poliester, Włókno szklane, Włókno stalowe, Elastan, Polietylen o dużej gęstości
- Właściwości ochronne: Wzmocnienie kciuka, Poziom ochrony przed ranami ciętymi C (ISO 13997), Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407)



OCHRONA PRZED GORĄCEM



DO EKRANU DOTYKOWEGO



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM