

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/robot-koszacy-samojezdny-24cm-28v-rlm1500g2-ng-1500-m2-nac-p-180217.html>



## Robot koszący samojezdny 24cm 28V RLM1500G2-NG - 1500 m2 NAC

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Cena brutto        | <b>2 199,00 zł</b>               |
| Cena netto         | <b>1 787,80 zł</b>               |
| Cena poprzednia    | <b>3 842,00 zł</b>               |
| Dostępność         | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy   | <b>RLM1500G2-NG</b>              |
| Kod producenta     | <b>RLM1500G2-NG</b>              |
| Kod EAN            | <b>5900607533527</b>             |
| Producent          | <b>NAC</b>                       |
| Rodzaj zasilania   | <b>akumulatorowe</b>             |
| Napęd              | <b>tak</b>                       |
| Szerokość koszenia | <b>24cm</b>                      |

### Opis produktu

#### Robot koszący samojezdny 24cm 28V RLM1500G2-NG - 1500 m2 NAC

To wyjątkowo proste w instalacji i obsłudze urządzenie, przeznaczone jest do trawnika o powierzchni do 1500 m2. Wyposażony jest w dwa nowoczesne, indukcyjne silniki elektryczne – po jednym na każde koło napędowe!

☐ **Wyposażony jest w opatentowany system cięcia 3w1** (cięcie, ściółkowanie, rozgarnianie), odcięte końcówki trawy są na tyle małe, że ich grabienie jest zbędne a pozostałości po koszeniu nawożą trawnik.

☐ **Regulacja wysokości koszenia** jest możliwa za pomocą pokrętła umieszczonego na górnej obudowie. Zakres regulacji wysokości 25-65 mm.

☐ **Wygodę i bezpieczeństwo zapewnia zestaw czujników**, w które został wyposażony robot: czujnik deszczu, czujnik napotkania przeszkody, czujnik nachylenia, czujnik podnoszenia.

☐ **Zestaw zawiera komplet potrzebnych elementów** niezbędnych do uruchomienia oraz obsługi robota.

Koszenie może odbywać się zarówno w dzień jak i w nocy.

**Robot posiada 2 programy do wyboru - tryb manualny oraz tryb automatyczny:**

1. **W trybie manualnym** po wciśnięciu przycisku START robot rozpocznie koszenie. Aby przerwać pracę robota w dowolnym momencie należy wcisnąć przycisk STOP.

2. **W trybie automatycznym** należy ustawić powierzchnię i czas rozpoczęcia koszenia. Dostępne jest tylko jedno ustawienie godziny rozpoczęcia pracy robota. Robot automatycznie będzie rozpoczynał pracę co drugi dzień o ustawionej godzinie. Jeżeli poziom naładowania akumulatora spadnie do 20%, robot powróci do stacji dokującej w celu doładowania. Po naładowaniu robot ponownie rozpoczyna pracę, aż do skoszenia całego trawnika. Następnie wraca do stacji dokującej czekając na kolejny cykl pracy. Cykl pracy robota jest tak zaprojektowany, że niezależnie od koszonej powierzchni trwa 48 godzin, w tym jest czas na pracę, ładowanie i spoczynek.

### Najważniejsze cechy i funkcje

≤ 2 tryby pracy: manualny oraz automatyczny.

≤ 4 czujniki: deszczu, pochylenia, napotkania przeszkody, podnoszenia

≤ Zakres regulacji wysokości koszenia od 25 do 65 mm.

≤ System cięcia 3w1 (cięcie, ściółkowanie, rozgarnianie).

### Dane techniczne

- silnik: indukcyjny (bezszcotkowy)
- napięcie akumulatora: 28 V
- pojemność akumulatora: 4 Ah
- rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
- czas ładowania akumulatora: 60 minut
- maksymalny czas pracy na jednym naładowaniu: 90 minut
- szerokość koszenia: 24 cm
- wysokość koszenia: od 25 do 65 mm
- regulacja wysokości koszenia: za pomocą pokrętła
- maksymalny obszar koszenia: 1500 m<sup>2</sup>
- ilość noży tnących: 3
- maksymalne pochylenie terenu: 30 stopni
- waga robot + akumulator: 10 kg + 0,9 kg
- zmierzony poziom mocy akustycznej: 61,53 dB



### Standardowe wyposażenie

- Robot do koszenia trawy
- Ostrza tnące: 1 zestaw oraz 2 zestawy zapasowe

- Stacja dokująca
- Ładowarka baterii akumulacyjnych
- 4 śruby do mocowania stacji dokującej
- Listwa (linijka) do pomiaru odległości
- 2 zaciski wtykowe
- Linka do oznaczania obszaru roboczego – 100 m
- Paliki do mocowania linki – 150 szt.
- Linki 4 szt.