

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rozwiertak-reczny-z-ostrozami-skretnymi-din-206-b-hss-2-5mm-h7-p-33675.html>

Rozwiertak ręczny z ostrzami skrotnymi DIN 206-B HSS 2,5mm H7



Cena brutto	105,00 zł
Cena netto	85,37 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	15000250
Kod producenta	4317784079839
Kod EAN	4317784079839
Producent	FORMAT
Średnica robocza	2,5mm
Chwyt	Walcowy, kwadratowy
Rodzaj rozwiertaka	ręczny
Wykonanie	HSS

Opis produktu

Rozwiertak ręczny ze spiralą lewoskrętną 7° i długą stożkową częścią wejściową DIN 206-B HSS 2,5

Właściwości i zastosowanie:

- Rozwiertak wykonany ze stali szybko tnącej (HSS) wg normy DIN 206 (B- skrotny)
- Ze spiralą lewoskrętną 7° i długą stożkową częścią wejściową (ok. 1/3 długości ostrza)
- Nierówna podziałka międzyostrzowa zapewnia dokładność otworu i niweluje ryzyko powstania karbów
- Z chwytem cylindrycznym i z zabierakiem czworokątnym
- Bez pokrycia
- Najlepiej nadaje się do prac jednostkowych lub do prac remontowych, przeznaczony wyłącznie do otworów przelotowych
- Z powodu długiej części wejściowej nie nadaje się do obróbki otworów nieprzelotowych
- Nadaje się także do stali o wytrzymałości 500N/mm², na przykład: zwykłe stale konstrukcyjne, materiały stalowe, o wytrzymałości do 900N/mm², jak i do stali automatowych, jak: aluminium, mosiądz, miedź i brąz
- Informacja dodatkowa: Pokrętła do ręcznego stosowania

Linia śrubowa:

Dane techniczne:

D _[H7]	d rozmiar czworokąta	I	L
2,0	1,6	25	50
2,5	2,1	29	58

3,0	2,1	31	62
3,5	2,7	35	71
4,0	3,0	38	76
4,5	3,4	41	81
5,0	3,8	44	87
5,5	4,3	47	93
6,0	4,3	47	93
6,5	4,9	50	100
7,0	5,5	54	107
7,5	5,5	54	107
8,0	6,2	58	115
8,5	6,2	58	115
9,0	7,0	62	124
9,5	7,0	62	124
10,0	8,0	66	133
11,0	9,0	71	142
12,0	10,0	76	152
13,0	10,0	76	152
14,0	11,0	81	163
15,0	11,0	81	163
16,0	12,0	87	175
17,0	12,0	87	175
18,0	14,5	93	188
19,0	14,5	93	188
20,0	16,0	100	201
22,0	18,0	107	215
24,0	20,0	115	231
25,0	20,0	115	231
26,0	20,0	115	231
28,0	22,0	124	247
30,0	22,0	124	247
32,0	24,0	133	265
34,0	26,0	142	284
35,0	29,0	142	284
36,0	24,0	142	284
38,0	29,0	152	305
40,0	32,0	152	305