

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/rozwiertak-reczny-z-ostrozami-skretnymi-din-206-b-hss-35-0mm-h7-p-33709.html>

## Rozwiertak ręczny z ostrzami skretnymi DIN 206-B HSS 35,0mm H7



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Cena brutto        | <b>1 106,00 zł</b>               |
| Cena netto         | <b>899,19 zł</b>                 |
| Dostępność         | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka            | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy   | <b>15003500</b>                  |
| Kod producenta     | <b>4317784476898</b>             |
| Kod EAN            | <b>4317784476898</b>             |
| Producent          | <b>FORMAT</b>                    |
| Średnica robocza   | <b>35mm</b>                      |
| Chwyt              | <b>Walcowy, kwadratowy</b>       |
| Rodzaj rozwiertaka | <b>ręczny</b>                    |
| Wykonanie          | <b>HSS</b>                       |

### Opis produktu

Rozwiertak ręczny ze spiralą lewoskrętną 7° i długą stożkową częścią wejściową DIN 206-B HSS 35,0

#### Właściwości i zastosowanie:

- Rozwiertak wykonany ze stali szybko tnącej (HSS) wg normy DIN 206 (B- skretny)
- Ze spiralą lewoskrętną 7° i długą stożkową częścią wejściową (ok. 1/3 długości ostrza)
- Nierówna podziałka międzyostrzowa zapewnia dokładność otworu i niweluje ryzyko powstania karbów
- Z chwytem cylindrycznym i z zabierakiem czworokątnym
- Bez pokrycia
- Najlepiej nadaje się do prac jednostkowych lub do prac remontowych, przeznaczony wyłącznie do otworów przelotowych
- Z powodu długiej części wejściowej nie nadaje się do obróbki otworów nieprzelotowych
- Nadaje się także do stali o wytrzymałości 500N/mm<sup>2</sup>, na przykład: zwykłe stale konstrukcyjne, materiały stalowe, o wytrzymałości do 900N/mm<sup>2</sup>, jak i do stali automatowych, jak: aluminium, mosiądz, miedź i brąz
- Informacja dodatkowa: Pokrętła do ręcznego stosowania

#### Linia śrubowa:

#### Dane techniczne:

| D <sub>[H7]</sub> | d<br>rozmiar<br>czworokąta | l  | L  |
|-------------------|----------------------------|----|----|
| 2,0               | 1,6                        | 25 | 50 |
| 2,5               | 2,1                        | 29 | 58 |

|             |             |            |            |
|-------------|-------------|------------|------------|
| 3,0         | 2,1         | 31         | 62         |
| 3,5         | 2,7         | 35         | 71         |
| 4,0         | 3,0         | 38         | 76         |
| 4,5         | 3,4         | 41         | 81         |
| 5,0         | 3,8         | 44         | 87         |
| 5,5         | 4,3         | 47         | 93         |
| 6,0         | 4,3         | 47         | 93         |
| 6,5         | 4,9         | 50         | 100        |
| 7,0         | 5,5         | 54         | 107        |
| 7,5         | 5,5         | 54         | 107        |
| 8,0         | 6,2         | 58         | 115        |
| 8,5         | 6,2         | 58         | 115        |
| 9,0         | 7,0         | 62         | 124        |
| 9,5         | 7,0         | 62         | 124        |
| 10,0        | 8,0         | 66         | 133        |
| 11,0        | 9,0         | 71         | 142        |
| 12,0        | 10,0        | 76         | 152        |
| 13,0        | 10,0        | 76         | 152        |
| 14,0        | 11,0        | 81         | 163        |
| 15,0        | 11,0        | 81         | 163        |
| 16,0        | 12,0        | 87         | 175        |
| 17,0        | 12,0        | 87         | 175        |
| 18,0        | 14,5        | 93         | 188        |
| 19,0        | 14,5        | 93         | 188        |
| 20,0        | 16,0        | 100        | 201        |
| 22,0        | 18,0        | 107        | 215        |
| 24,0        | 20,0        | 115        | 231        |
| 25,0        | 20,0        | 115        | 231        |
| 26,0        | 20,0        | 115        | 231        |
| 28,0        | 22,0        | 124        | 247        |
| 30,0        | 22,0        | 124        | 247        |
| 32,0        | 24,0        | 133        | 265        |
| 34,0        | 26,0        | 142        | 284        |
| <b>35,0</b> | <b>29,0</b> | <b>142</b> | <b>284</b> |
| 36,0        | 24,0        | 142        | 284        |
| 38,0        | 29,0        | 152        | 305        |
| 40,0        | 32,0        | 152        | 305        |