

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/scisk-slusarski-tlokowy-mocny-2200kg-xxl-2750x165mm-piher-p-56407.html>



## Ścisk ślusarski tłokowy mocny 2200kg XXL 2750x165mm Piher

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 526,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>1 240,65 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Niedostępny!</b>           |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 3-4 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy | <b>P12275</b>                 |
| Kod producenta   | <b>P12275</b>                 |
| Kod EAN          | <b>8422473122751</b>          |
| Producent        | <b>PIHER</b>                  |
| Rodzaj ścisku    | <b>typ F</b>                  |
| Max. rozwarcie   | <b>2750mm</b>                 |
| Głębokość        | <b>165mm</b>                  |
| Wykonanie        | <b>żeliwny</b>                |

## Opis produktu

### PIHER Ścisk tłokowy XXL 2750x165mm

#### Charakterystyka produktu

- gwint w pełni chroniony przed kurzem, wstrząsami czy odpryskami spawalniczymi
- szczęki odlane z żeliwa sferoidalnego
- ekstra wytrzymała stalowa prowadnica (90 kg./mm<sup>2</sup>)
- hamulec antypoślizgowy na ruchomej szczęcie
- pokrycie antykorozyjne
- szczęki epoksydowane przed malowaniem
- rowkowana szczęka górna do pracy z rurami i elementami kątowymi
- dla przemysłu stoczniowego, blacharskiego itd.

#### Zalety:

1. System pozycjonujący, zapobiegający swobodnemu opadaniu dolnej szczęki
2. Zakrzywiona szczęka górna pozwala na pracę wokół kątów i wypustów.
3. Rowkowana powierzchnia zapewniająca optymalny uchwyt na rurach, profilach, itp.
4. Tłok ochraniający i wzmacniający gwint podczas pracy
5. Otwór w mechanizmie dociskowym pozwalający na smarowanie gwintu
6. Wymienny uchwyt w ergonomicznym kształcie.
7. Antypoślizgowy hamulec dolnej szczęki.

#### Dane techniczne

- Wysokość szczęki 275cm
- Głębokość szczęki 19cm

- Głębokość szczęki od tłoka 16,5cm
- Waga 21,3kg
- Prowadnica 60x12mm
- Maksymalna siła 22000N